

ACRYLASTIC CORTEZA

TEXTURA ACABADO CORCHO PIGMENTADO | ALTA CALIDAD 10 AÑOS

DESCRIPCIÓN

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA es un recubrimiento de gran calidad en pasta, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios. El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA es un producto de gran calidad, listo para su aplicación y con el color integrado.

USOS

Como recubrimiento decorativo con una textura de bajo perfil protector para todo tipo de superficies lisas como aplanados de yeso, tablaroca, concreto, metal, madera, etc., tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Resistente al sol, la lluvia, la sal, la grasa, o cualquier otro elemento atmosférico.
- Elástico, impermeable, resistente a los impactos comunes sin sufrir cambios
- Fácil aplicación.
- Lavable y mantenimiento es mínimo.
- No es combustible, ni tóxico.

PRESENTACIÓN

Cubeta 31 kg

TEXTURA

De efecto corcho pigmentado.

RENDIMIENTO

El rendimiento que se presentan a continuación pueden variar en función de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m ² x Cub.	m ² x tambor
Corteza	1.63	19.0	190.0

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 2 horas
Al duro 24 horas
Curado 20 días

COLORES

Se fabrica en 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA

viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Procurar que la superficie sea lisa; de no ser así, resanar con el ACRYLASTIC RESANADOR LISO (Consultar su boletín técnico)
- Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (Consultar su boletín técnico)
- Aplicar la primera capa del texturizado ACRYLASTIC CORTEZA sin diluir con un lana de acero inoxidable, extendiendo uniformemente, quitando el excedente de pasta y dejar secar 6 horas como mínimo.
- Aplicar una segunda capa del texturizado ACRYLASTIC CORTEZA y dar la textura en fresco con una lana acrílica en forma circular y dejar secar.
- Si desea deslavar el ACRYLASTIC CORTEZA hacerlo 24 horas después de la segunda capa.

ACRYLASTIC CORTEZA puede ser aplicado con lana de acero o lana de acrílico.

RECOMENDACIONES

- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- Siempre trabajar sobre superficies lisas.

ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC CORTEZA mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. ACRYLASTIC CORTEZA está garantizado por 10 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 15 años como mínimo bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 65 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	300,000 - 400,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.80 - 1.85
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	76 - 78%
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	62%
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYLASTIC CORTEZA" texturizado acabado corcho pigmentado por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.

Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "ACRYLASTIC CORTEZA" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 27 Mayo 2007

Revisión: 14 Agosto 2017