

ACRYLASTIC RESANADOR

RESANADOR PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE
DESCRIPCIÓN

ACRYLASTIC RESANADOR, es una pasta resanadora, fabricada a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, así como aditivos químicos varios. Por su alta tecnología, su exacta formulación y un estricto control de fabricación, es un producto de gran calidad. Viene listo para aplicarse.

USOS

Como resanador de muros de tablacemento (Durok), de muros con pequeñas cuarteaduras, grietas o fisuras, y como restaurador o afine de superficies con poca adherencia (azulejos, pintura de esmalte, etc.) para recibir el texturizado, de tal forma que el acabado final pueda aplicarse fácilmente. Puede ser usado tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Elástico, por lo que previene la aparición de fisuras o grietas provocadas por asentamientos o cambios bruscos de temperatura.
- Resanador que permite el paso del vapor dejando que los muros respiren.
- Fácil instalación.
- No es combustible y no permite la creación de hongos.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 35 Kg

RENDIMIENTO

Por ser un resanador, el rendimiento del mismo es variable, va a depender del tipo de superficie en la que se vaya a aplicar.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas.
Al duro 24 horas.
Curado 20 días.

COLOR

Es un producto sin color.

PREPARACIÓN

ACRYLASTIC RESANADOR viene listo para su aplicación solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- En caso de ser necesario, aplicar una mano de SELLACRYL 5x1 (Consultar su boletín técnico) para obtener una mejor adherencia.
- Aplicar el ACRYLASTIC RESANADOR con llana metálica cubriendo perfectamente la superficie, las grietas, o las fisuras, procurando dejar el acabado lo más liso posible.
- Dejar secar perfectamente antes de aplicar el texturizado final.

ACRYLASTIC RESANADOR se puede aplicar con llana o cuña metálica.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en días lluviosos.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC RESANADOR mantiene sus propiedades hasta por 5 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. ACRYLASTIC RESANADOR tiene una garantía de 5 años y una vida útil de 10 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	menor a 40 gr/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	N.A.
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.55 - 1.65
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	72 - 75
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	34
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	N.A.
ADHERENCIA ASTM-D3359	N.A.
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	N.A.
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	N.A.
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00	N.A.
SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA	
CÁMARA SALINA ASTM - B117	N.A.
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	N.A.

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYLASTIC RESANADOR" resanador por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.

Esta garantía es válida únicamente si el resanador "ACRYLASTIC RESANADOR" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 16 Junio 2017