

BOLETÍN TÉCNICO

TEXTURIZADOS DE GRANO DE MÁRMOL

ACRYMÁRMOL

RECUBRIMIENTO CON GRANO DE MÁRMOL NATURAL

DESCRIPCIÓN

ACRYMÁRMOL es un recubrimiento texturizado tipo mármol planchado fabricado a base de resina 100% acrílica y grano de mármol natural. Un producto PINTEX de altísima calidad y listo para su aplicación.

USOS

Como recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de superficies en exterior e interior.

VENTAJAS

- Perfecta adherencia.
- Inalterable con el sol, la lluvia o cualquier elemento atmosférico.
- No se amarillea.
- Fácil aplicación.
- Lavable, elástico, resistente y decorativo.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 25 Kg

TIPO DE ACABADO

Grano Grueso
Grano fino

RENDIMIENTO

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tamaño de grano, la rugosidad de la superficie así como el desperdicio de la obra.

Grano grueso 5.5 Kg. por m²
Grano fino 3.8 Kg. por m²

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 3 horas
Al duro 24 horas
Curado 20 días

COLORES DEL MÁRMOL:

COLORES NATURALES

Blanco, Travertino Pálido, Gris Claro, Gris Oscuro y Rosa.

COLORES BÁSICOS

Negro, Verde, Peñuela Claro, Peñuela Oscuro, Rojo y Travertino Alegría.

Estos colores de mármol se podrán combinar en las proporciones que se deseen y así obtener una amplia gama de diferentes colores.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente con la mano el ACRYMARMOL, produciendo la mayor cantidad de espuma posible.

APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 (consultar su boletín técnico) para fondear agregando un 50% de pintura VINILPYT del color predominante del acabado de mármol y dejar secar.
- Aplicar el ACRYMARMOL con llana metálica sobre tramos completos.
- Planchar con llana húmeda el tramo aplicado con el objeto de tener un acabado uniforme y dejar secar.

En techos hay que cuidar la acción de la gravedad sobre el ACRYMARMOL, para poder evitar el posible desprendimiento, plachándolo continuamente hasta que seque.

ACRYMÁRMOL puede ser aplicado con llana metálica.

RECOMENDACIONES

- No dejar tramos incompletos.
- Medir perfectamente las superficies, para hacer el pedido correcto del material, de otra manera es difícil igual un lote de producción con otro ya que, por ser un producto natural, al variar la veta de la piedra cambia tono del color.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- El ACRYMARMOL no debe ser aplicado en superficies con temperatura menor de 7°C y mayor de 40°C.

ALMACENAMIENTO

El ACRYMARMOL mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

ACRYMARMOL está garantizado por 7 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 35 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	N.A.
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	100,000 - 130,000 Dependiendo del mármol
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.45 - 1.70
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	85 - 90 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	85
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	N.A.
ADHERENCIA ASTM-D3359	N.A.
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	N.A.
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	N.A.
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00	N.A.
SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA	
CÁMARA SALINA ASTM - B117	N.A.
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	N.A.

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYMÁRMOL" recubrimiento grano de mármol natural por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:
Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.
Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
Esta garantía es válida únicamente si el recubrimiento "ACRYMÁRMOL" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan Tlaxtepec, Tlaxtepec, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5665-3534.
La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá firmar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico determine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 15 Junio 2017

PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan

Tlaxtepec, Edo. de México C.P. 54030, México Tel: (55) 5665-3534

Del interior: 01800-836-9734 info@pintex.com.mx www.pintex.com.mx