

BOLETÍN TÉCNICO

BARNIZ TRANSPARENTE BASE AGUA

BARNIZ PYT ECOLÓGICO

BRILLANTE BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

BARNIZ PYT ECOLÓGICO de vanguardia formulado a base de resina 100% acrílica y aditivos específicos con un acabado transparente semi-brillante. Acabado ecológico porque no usa solvente, sino agua. Para acabado final de gran calidad, altamente resistente, antibacterial, lavable y de gran adherencia en todo tipo de superficies, es un recubrimiento que protege de las inclemencias del clima.

USOS

Ideal como acabado final en el recubrimiento cáscara de naranja, losetas de barro y acrymarmol. Si se desea, también puede usarse en cualquier tipo de recubrimiento texturizado, tanto para interiores como exteriores.

VENTAJAS

- Gran adherencia y buen brillo.
- Gran elasticidad y no se agrieta.
- De excelente rendimiento.
- Muy resistente, antibacterial y lavable con jabón y detergentes comunes.
- Fácil aplicación.
- No se amarillea
- Por no contener solventes se puede aplicar en zonas cerradas como: hospitales, laboratorios, casas habitación, oficinas, etc. sin dañar la salud de las personas y sin interrupción de actividades.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 lt.
Cubeta de	19 lt.
Galón de	4 lt.
Bote de	1 lt.

RENDIMIENTO

De 3.0 a 4.0 m² por litro. Este rendimiento depende de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 hora
Al duro 24 horas

COLOR

Transparente, en acabado semi-brillante.

PREPARACIÓN

BARNIZ PYT ECOLÓGICO viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.
Diluir el barniz solo si es necesario con agua en un 10% como máximo.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa o polvo.
- La superficie debe estar perfectamente limpia y seca.
- Aplicar dos manos de BARNIZ PYT ECOLÓGICO, respetando el secado entre mano y mano.

BARNIZ PYT ECOLÓGICO puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- Evitar el contacto con los ojos.
- No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

BARNIZ PYT ECOLÓGICO mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

BARNIZ PYT ECOLOGICO tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 5 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	40 gr / L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	1,500 - 3,000 cps
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.95 - 1.05
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	24 - 26 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	25 %
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	1 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "BARNIZ PYT ECOLÓGICO" brillante base agua por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:
Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.
Durante el período de vida, se garantiza, que no habrá desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
Esta garantía es válida únicamente si el "BARNIZ PYT ECOLÓGICO" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.
La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 25 Septiembre 2017