

# CÁSCARA DE NARANJA

## RECUBRIMIENTO SEMI LIQUIDO HIGIÉNICO SIN PORO

**DESCRIPCIÓN**

Recubrimiento texturado de alta calidad, fabricado a base de resinas vinil-acríticas, talco, carbonato, pigmentos inorgánicos y químicos varios.

**USOS**

Recubrimiento ideal para interiores en donde se requiera tener textura y a la vez higiene. Excelente en cocinas, baños, hospitales, laboratorios, etc. excepto en zonas de humedad continua (regaderas) Para interiores.

**VENTAJAS**

- Resistente, lavable e impermeable.
- Color integrado.
- Protege y Decora las superficies.
- Fácil aplicación.
- No se desprende ni se agrieta.
- No es tóxico ni crea hongos.

**PRESENTACIÓN**

Cubeta de 34 kg

**RENDIMIENTO**

De 1.17 a 1.25 Kg por m<sup>2</sup>, estos rendimientos están en función de la superficie donde se aplique.

**TIEMPO DE SECADO**

Al tacto 2 horas  
Al duro 24 horas  
Curado 20 días

**COLORES**

Se fabrica en 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

**PREPARACIÓN**

CÁSCARA DE NARANJA viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

**APLICACIÓN**

- La superficie a cubrir debe ser completamente lisa.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su boletín técnico)

-Con la ayuda de una llana o rodillo aplicar una mano delgada de CÁSCARA DE NARANJA, dejar reposar 10 minutos y después pasar el rodillo cáscara de naranja hasta levantar la textura deseada.

-Dejar secar 24 horas.

-Sellar con SELLACRYL diluido 2x1 y dejar secar antes de aplicar el acabado final.

-Como acabado final aplicar una mano de BARNIZ PYT (Consultar su boletín técnico) 3 días después de haber aplicado el CÁSCARA DE NARANJA.

CÁSCARA DE NARANJA puede ser aplicado con llana de acero, rodillo cáscara de naranja y por aspersión (sólo el sellador y barniz)

**RECOMENDACIONES**

- No utilizar el producto en exteriores.
- No mezclar con otros productos.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- Elaborar juntas cada 30 m<sup>2</sup> como mínimo.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

**ALMACENAMIENTO**

CÁSCARA DE NARANJA mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

**GARANTÍA**

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. CÁSCARA DE NARANJA está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 35 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	90,000 - 120,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.75 - 1.85
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	74 - 76
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	56 %
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "CÁSCARA DE NARANJA" recubrimiento semi líquido higiénico 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.

Esta garantía es válida únicamente si la pintura "CÁSCARA DE NARANJA" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

**Elaboración: 29 Diciembre 2003**

**Revisión: 14 Agosto 2017**