

BOLETÍN TÉCNICO

TEXTURIZADOS DE GRANO DE MÁRMOL

GRANOLASTIC

PASTA PARA RECIBIR EL MÁRMOL LANZADO

DESCRIPCIÓN

GRANOLASTIC es un recubrimiento texturizado el cual está diseñado para recibir mármol, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, pigmentos inorgánicos y químicos varios.

USOS

Como recubrimiento base, para recibir el grano de mármol lanzado. El mármol puede venir de distintos tamaños.

VENTAJAS

- Buena adherencia.
- Adhesivo ideal para recibir el grano de mármol.
- Inalterable por el sol, la lluvia o climas extremos.
- Fácil y rápido de instalar.
- Su película no crea hongos ni es tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambo de 340 Kg
Cubeta de 34 Kg

TEXTURAS

Mármol del N° 1
Mármol del N° 2

RENDIMIENTO

Pasta 3.5 a 5.0 Kg x m²
Mármol 4.0 a 6.0 Kg x m²

El rendimiento varía en función del tamaño del grano, de la rugosidad y porosidad de la superficie, así como del desperdicio en obra.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas
Al duro 24 horas
Curado 20 días

COLOR

Blanco de línea y sobre pedido en cualquier otro color.

PREPARACIÓN

GRANOLASTIC viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- Procurar que la superficie sea lisa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (Consultar su boletín técnico)
- Aplicar el GRANOLASTIC con llana metálica o rodillo sobre tramos completos, antes de que el material seque lanzar el grano de mármol de manera uniforme, apisonar y posteriormente plancharlo.
- 7 días después de la aplicación dar una mano con BARNIZ PYT (Consultar su boletín técnico)

RECOMENDACIONES

- Trabajar en tramos y elaborar juntas o entrecalles cada 10 m² como máximo.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

GRANOLASTIC mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. GRANOLASTIC está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 30 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	N.A.
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	200,000 - 240,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.8 - 1.9
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	75 - 78 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	58 %
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	N.A.
ADHERENCIA ASTM-D3359	N.A.
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	N.A.
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	N.A.
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00	N.A.
SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA	N.A.
CÁMARA SALINA ASTM - B117	N.A.
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	N.A.

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "GRANOLASTIC" pasta para recibir el mármol lanzado por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "GRANOLASTIC" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 15 Junio 2017

PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54030, México Tel: (55) 5565-3534
Del interior: 01800-836-9734 info@pintex.com.mx www.pintex.com.mx