

BOLETÍN TÉCNICO

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO

INTERLASTIC

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ECOLÓGICO ACRÍLICO | CALIDAD RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN

INTERLASTIC es un recubrimiento ecológico texturizado en pasta, que cumple con los requerimientos LEED, (U.S. Green Building Council) está libre de sustancias que contaminan el medio ambiente, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, mármol, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios.

INTERLASTIC es un producto de gran calidad, listo para su aplicación y con el color integrado.

INTERLASTIC, por ser un producto ecológico no contiene ningún ingrediente que sea cancerígeno, mutante, reproductor de toxinas, contaminante peligroso del aire o destructor de la capa de ozono. **NO CONTIENE:** 1.2 diclorobenceno., Alkylphenol Etoxilado, donadores de formaldehído, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, antimonio, trifenil estaño, tributil estaño.

USOS

Como un recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de superficies lisas como aplanados de yeso, tablaroca, concreto, metal, madera, etc., tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Elástico, impermeable, resistente a los impactos comunes sin sufrir cambios.
- Resistente al sol, la lluvia, la sal, la grasa, o cualquier otro elemento atmosférico.
- Gran variedad de acabados y texturas.
- Permite el paso del vapor de agua dejando que los muros respiren.
- Fácil aplicación.
- Lavable, de mantenimiento mínimo.
- No es combustible, ni tóxico.
- No crea hongos.

PRESENTACIÓN

Tambo de 350 kg
Cubeta de 35 kg

TEXTURAS

RG Rayado grueso
RF Rayado fino
REF Rayado Extra Fino
TT Tipo tirol
SL Semiliso

RENDIMIENTO

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m ² x Cub.	m ² x tambo
RG	3.20	10.9	109.0
RF	2.10	16.6	166.0
REF	1.80	19.4	194.0
TT	1.60	21.8	218.0
SL	1.30	26.9	269.0

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas
Al duro 24 horas
Curado 20 días

COLORES

Se fabrica en 880 elegantes colores de línea en acabado mate que proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

INTERLASTIC viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar seca.
- Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su boletín técnico)
- Aplicar el INTERLASTIC en tramos completos.
- Antes de que el material seque darle el acabado deseado.

INTERLASTIC puede ser aplicado con llana de acero, llana de acrílico, rodillo texturizado, rodillo de felpa, cepillo o tirolera manual o neumática.

RECOMENDACIONES

- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

INTERLASTIC mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. INTERLASTIC está garantizado por 7 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/l
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	180,000 - 220,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.85 - 1.95
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	84 - 86 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	71
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "INTERLASTIC" recubrimiento texturizado acrílico ecológico por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "INTERLASTIC" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 15 Junio 2017

PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54030, México Tel: (55) 5565-3534
Del interior: 01800-836-9734 info@pintex.com.mx www.pintex.com.mx