

PENS SILICÓN BAÑOS Y COCINAS

SELLADOR SILICÓN ANTI-HONGOS

DESCRIPCIÓN

BAÑOS Y COCINAS SILICÓN es un sellador 100% silicón de un componente que vulcaniza al contacto con la humedad del medio ambiente produciendo un hule de silicón, durable, flexible y resistente, con fungicida integrado, lo cual evita la formación de hongos.

USOS

- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos.
- Sellos en lugares con incidencia constante de humedad como son cocinas, tinas, lavabos, canceles de baño, W.C., tarjas, etc.
- Evita la formación de hongos.
- Aplicaciones en ventanería de zonas costeras.

PRESENTACIÓN

280 ml.

COLOR

Blanco y Transparente.

APLICACIÓN

-Las superficies a sellar deberán estar secas, limpias, libres de polvo, salitre, grasas, aceites, agua, sellador viejo, etc. Corte la boquilla en la abertura deseada, manténgala en ángulo aproximado de 45° con la junta y aplique el sellador empujando la boquilla a lo largo de la junta.

RECOMENDACIONES

- En caso necesario puede hacerse una limpieza adicional empleando una brocha de pelo o un trapo que no desprenda pelusa, impregnados con un solvente libre de aceite como el alcohol isopropílico o mek (metil etil cetona); inmediatamente después de la limpieza repase la superficie con un trapo seco (no se recomienda que el solvente seque por sí solo). No use thinner o aguarrás ya que pueden contener aceites.
- En caso de querer obtener orillas exactamente perfiladas es recomendable colocar cinta de enmascarillar (masking tape) en las áreas adyacentes a la junta. No permita que la cinta toque las superficies

limpias a las que se va a aplicar el sellador. -Una vez aplicado el sellador se requiere repararlo con una espátula cóncava en un movimiento continuo antes de que éste forme una película. La cinta de enmascarillar se retira inmediatamente después del repaso. El excedente puede ser removido lo antes posible con un trapo humedecido en solvente.

PRECAUCIONES

-El producto sin vulcanizar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado. En caso de presentar molestias, lavar con agua abundante durante 15 minutos e inmediatamente después acudir al médico. Cuando se aplica en baños o cocinas se recomienda utilizar las instalaciones como mínimo 72 horas después de haber colocado el producto. El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas (ya que requiere de la humedad ambiente para su vulcanización). Nosedejéalalcancelosniños.

ALMACENAMIENTO

BAÑOS Y COCINAS SILICÓN mantiene sus propiedades hasta por 12 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco, ventilado y tapado perfectamente en su envase original.

MANTENIMIENTO

No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador nuevo.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
FORMACIÓN DE PELÍCULA ASTM C 679-87 (25°C y 50% HR)	8 a 10 minutos
SECADO AL TACTO (25°C y 50% HR)	18 minutos
CONSISTENCIA	PASTA SUAVE
PESO ESPECÍFICO ASTM D 1475-98	1.02 a 1.06 gr/cm3
RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D 412-98	16.5 kg/cm2
DUREZA SHORE A	17 a 24
RANGO DE APLICACIÓN	-40°C a 60°C
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV	EXCELENTE
ELONGACIÓN	550%

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia. PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 27 Junio 2016
Revisión: 05 Julio 2017