

PEPE SILICÓN

SELLADOR DE SILICÓN

DESCRIPCIÓN

SELLADOR PEPE SILICÓN, es un sellador de silicón de un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad del aire, produciendo un hule de silicón durable y económico.

USOS

- Sellar vidrios.
- Sellos herméticos, impermeables y durables entre materiales lisos.
- Sellos entre aluminio, vidrio, etc.
- Sellos de vitrinas y peceras caseras.
- Reparación de pequeñas fugas de agua (se recomienda mantener cerrada la llave hasta que vulcanice por completo el sellador)

PRESENTACIÓN

280 ml.

RENDIMIENTO

Un cartucho rinde 11.16 mts. en juntas de 5 X 5 mm., considerando un 7% de desperdicio.

COLOR

Blanco y Transparente.

APLICACIÓN

-Las superficies a sellar deberán estar secas, limpias, libres de polvo, salitre, aceites, agua y sellador viejo. Las superficies (metales, vidrio, etc.) deberán limpiarse por medios químicos o mecánicos. No son aceptables los tratamientos con detergentes, jabón o agua. Se recomienda limpiar con un trapo, que no desprenda pelusa, impregnado con un solvente libre de aceite como mek (metil etil cetona) y/o alcohol isopropílico, inmediatamente después de la limpieza repase la superficie con un trapo seco (no se recomienda que el solvente seque por sí mismo).

RECOMENDACIONES

En caso de querer obtener orillas exactamente perfiladas es recomendable colocar cinta de enmascarillar (masking tape) en las áreas adyacentes a las juntas. Una vez aplicado el sellador, se requiere repasarlo con espátula cóncava en movimiento continuo para que al

vulcanizar tome esa forma, lo que le permite trabajar de una forma óptima. La cinta de enmascarillar se retira inmediatamente después del repasado.

PRECAUCIONES

- El producto sin curar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado.
- En caso de presentar molestias lavar con agua abundante durante 15 minutos e inmediatamente después acudir al médico.
- El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas ya que requiere de la humedad ambiente para su vulcanización.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MANTENIMIENTO

-No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie por medios químicos o mecánicos antes de aplicar el sellador nuevo.

ALMACENAMIENTO

-SELLADOR PEPE SILICÓN mantiene sus propiedades hasta por 12 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco, ventilado y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
FORMACIÓN DE PELÍCULA	10-12 minutos
CAPACIDAD DE MOVIMIENTO	± 25%
DUREZA SHORE A	23
SECADO AL TACTO (25°C Y 50% HR)	21 minutos
CURADO 10 mm	4 días
% ELONGACIÓN	300%

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia. PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional. La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 27 Junio 2016
Revisión: 05 Julio 2017