

## PYT REMOVEDOR DE PINTURA

### REBLANDECEDOR DE RECUBRIMIENTOS

#### DESCRIPCIÓN

PYT REMOVEDOR, es un producto que ha sido desarrollado para remover y eliminar cualquier tipo de pintura.

PYT REMOVEDOR, es un producto de gran desempeño debido a su alto contenido de disolventes clorados y aditivos que le dan una gran penetración.

#### USOS

-Se aplica en superficies metálicas, madera, vidrio, acero y lámina.  
-Desprende todo residuo de pinturas, esmaltes, lacas, automotriz, epóxico, poliuretanos, etc. sobre superficies previamente pintadas o superficies muy dañadas.

#### VENTAJAS

-Excelente removedor.  
-Reblandece el recubrimiento anterior.  
-Buena brochabilidad.  
-Se elimina con agua y un poco de jabón.

#### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lt.  
Galón de 3,8 lt.  
Bote de 1 lt.

#### RENDIMIENTOS

Variables. El rendimiento depende del espesor de la pintura, tipo de sustrato o tipo de recubrimiento a remover y de las condiciones climáticas.

#### TIEMPO DE ACCIÓN

Al tacto 5-15 minutos aprox.

#### PREPARACIÓN

Se recomienda mezclar perfectamente el PYT REMOVEDOR. No mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad del producto.

#### APLICACIÓN

-La superficie a tratar deberá estar de preferencia a la sombra.  
-Para remover la pintura aplique con una brocha (en una sola dirección) una capa gruesa de PYT REMOVEDOR sobre la superficie, de manera que quede bien impregnada, tomando pequeñas superficies cada vez.  
-Dejar reaccionar al producto de 5 a 15 minutos aproximadamente.

-Antes de que acabe de secar el PYT REMOVEDOR y se note que la capa de pintura se haya reblandecido (enchinado), quitar con una espátula, cepillo de alambre o con agua limpia (a presión) todos los residuos. (Si no fue suficiente para despegar la pintura anterior, volver a aplicar el material)

-Lijar las imperfecciones de la superficie.  
-Posteriormente lavar la superficie con agua limpia y detergente, ayudándose de una manta, fibra de acero ó lija, para facilitar así la limpieza.  
-Una vez removido el recubrimiento y teniendo la superficie totalmente limpia, puede aplicar PRIMER DE ZINC ó PRIMER EPÓXICO como base.  
-Después del primario poner el recubrimiento especificado.

PYT REMOVEDOR se aplica con brocha.

#### RECOMENDACIONES

-Evite el uso de PYT REMOVEDOR bajo los rayos del sol, ya que disminuye su poder de remoción.  
-NO utilizar el PYT REMOVEDOR sobre superficies de hule, plástico, fibra de vidrio, etc.  
-Aplicar en lugares bien ventilados.  
-Utilizar mascarilla, guantes de hule y lentes de seguridad para su aplicación.  
-No dejar al alcance de flamas o chispazos.  
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.  
-Lavar las herramientas utilizadas con Thinner.  
-En caso de tener contacto con la piel deberá lavarse con agua inmediatamente.  
-Lávese las manos antes de ingerir alimentos.  
-No dejar al alcance de los niños.

#### ALMACENAMIENTO

PYT REMOVEDOR mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	700 gr/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	50%
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	50 - 100
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.04 - 1.08
% SÓLIDOS TOTALES ASTM-D 1644	30 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	5 - 15 minutos
COLOR	Amarillo

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PYT REMOVEDOR DE PINTURA" reblandecedor de recubrimientos a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el reblandecedor "PYT REMOVEDOR DE PINTURA" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 10 Marzo 2009

Revisión: 05 Octubre 2017