

## VETACOLOR

### ACABADO VETEADO

#### DESCRIPCIÓN

VETACOLOR es un recubrimiento decorativo de acabado brillante stucco veneciano, sus tonos veteados nos dan una excelente y bella imitación de mármol en cualquier color. VETACOLOR está fabricado con resinas acrílicas, pigmentos y químicos específicos.

#### USOS

Como recubrimiento decorativo de elegante apariencia. Se utiliza sobre superficies perfectamente lisas como yeso, aplanados, tablaroca, etc.

#### VENTAJAS

- Acabado terso de tipo stucco veneciano.
- Vetas lisas de imitación al mármol.
- Buena adherencia.
- Excelente brillo *al pulir*.
- Su aplicación no requiere de equipo o herramientas sofisticadas.
- Fácil aplicación.
- No se decolora ni se desprende.
- No es tóxico ni crea hongos
- Libre de solventes.

#### PRESENTACIÓN

Cubeta de 26 kg  
Galón de 5.2 kg

#### RENDIMIENTO

0.28 kg x m<sup>2</sup>. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del método de aplicación.

#### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas  
Al duro 24 horas

#### COLOR

VETACOLOR se fabrica en 880 elegantes colores de línea. (Se pueden obtener diferentes tonos combinando colores)

#### PREPARACIÓN

VETACOLOR viene listo para su aplicación solo hay que mezclarlo perfectamente en su recipiente antes de su aplicación.

#### APLICACIÓN

- La superficie debe estar lisa y completamente seca, limpia y libre de grasas.
- Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 (consultar su boletín técnico)
- En caso necesario aplicar el resanador Acrylastic Resanador Liso y lijar. Si ha

resanado deberá volver a aplicar una mano de SELLACRYL 5x1 (consultar su boletín técnico respectivo)

-Aplicar una primer mano delgada del VETACOLOR con llana de acero inoxidable o cuña de acero, de forma irregular para dar el efecto deseado, dejando una capa uniforme.

-Deje secar 12 horas como máximo.

-Lije todas las imperfecciones con una lija 320 o 240. Esto permitirá que se abran los poros y quede la superficie lisa.

-Limpiar la superficie con un trapo húmedo o seco, que esté limpio para quitar todo el polvo y tener una mejor adherencia de la siguiente capa.

-Aplicar la segunda mano del VETACOLOR con la llana de acero inoxidable o cuña de acero en tramos de 1m<sup>2</sup> aprox. dando forma al veteado deseado.

-Inmediatamente sobre el mismo tramo con la ayuda de la llana de acero inoxidable, espátula o cuña de acero, pula hasta obtener el brillo deseado.

-Repetir el mismo procedimiento en los tramos restantes.

-Para obtener resultados extraordinarios, vuelva a tallar la superficie con llana de acero inoxidable, espátula o cuña de acero después de 12 hrs.

Para aplicar el VETACOLOR se requiere el siguiente equipo: llana de acero inoxidable, espátula, lija de agua 320 o 240 y cuña de acero.

#### RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.--
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.
- No utilizar del mismo material que caiga al piso.

#### ALMACENAMIENTO

VETACOLOR mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original. No almacenar diluido el producto.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. VETACOLOR está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	10 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	80,000-100,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.35-1.50
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	58 - 60
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	43
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "VETACOLOR" acabado veteado por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el acabado "VETACOLOR" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no están indicados en el boletín técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 03 Julio 2017