

# ACRYLASTIC RESANADOR

RESANADOR PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE | ACABADO RUGOSO

## DESCRIPCIÓN

**ACRYLASTIC RESANADOR**, es una pasta resanadora, fabricada a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, así como aditivos químicos varios. Por su alta tecnología, su exacta formulación y un estricto control de fabricación, es un producto de gran calidad. Viene listo para aplicarse.

## USOS

**ACRYLASTIC RESANADOR** se utiliza como resanador de pequeñas cuarteaduras, grietas o fisuras, y como restaurador o afine de superficies sobre yeso, aplanado, panel, madera, etc. Puede ser aplicado en exteriores e interiores.

## VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Elástico, por lo que previene la aparición de fisuras o grietas provocadas por asentamientos o cambios bruscos de temperatura.
- Resanador que permite el paso del vapor dejando que los muros respiren.
- Fácil instalación.
- No es combustible y no permite la creación de hongos.

## PRESENTACIÓN

Cubeta de 35 Kg

## RENDIMIENTO

Por ser un resanador, el rendimiento del mismo es variable, va a depender del tipo de superficie en la que se vaya a aplicar.

## TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 h  
Al duro 24 h  
Curado 20 días.

## COLOR

Natural.

## PREPARACIÓN

**ACRYLASTIC RESANADOR** viene listo para su aplicación solo hay que mezclarlo perfectamente.

## APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- En caso de ser necesario, aplicar una mano de **SELLACRYL 5x1** (Consultar su boletín técnico) para obtener una mejor adherencia.
- Aplicar el **ACRYLASTIC RESANADOR** con llana metálica cubriendo perfectamente la superficie, las grietas, o las fisuras, procurando dejar el acabado lo más liso posible.
- Dejar secar perfectamente.
- Aplicar el acabado final.

**ACRYLASTIC RESANADOR** se puede aplicar con llana o cuña metálica.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar en días lluviosos.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

## ALMACENAMIENTO

**ACRYLASTIC RESANADOR** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco, techado y tapado perfectamente en su envase original.

## GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **ACRYLASTIC RESANADOR** tiene una garantía de 5 años y una vida útil de 10 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	menor a 40 gr/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM - D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.95 - 2.00
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	72 - 75
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	34
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (min) ASTM - D1640	4 h
SECADO AL DURO (h)	24 h

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYLASTIC RESANADOR" resanador por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el resanador "ACRYLASTIC RESANADOR" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5665-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 28 Noviembre 2022