BOLETÍN TÉCNICO

RESANADORES ACRÍLICOS

ACRYLASTIC RESANADOR LISO

RESANADOR PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE | ACABADO TERSO

DESCRIPCIÓN

ACRYLASTIC RESANADOR LISO, es una pasta resanadora, fabricada a base de resinas acrílicas, arenas, así como aditivos químicos varios. Por su alta tecnología, su exacta formulación y un estricto control de fabricación, es un producto de gran calidad. Viene listo para aplicarse.

USOS

ACRYLASTIC RESANADOR LISO se utiliza como resanador de pequeñas cuarteaduras, grietas o fisuras, y como restaurador o afine de superficies sobre yeso, aplanado, panel, madera, etc. Puede ser aplicado en exteriores e interiores.

VENTAJAS

-Excelente adherencia.
-Elástico, previene la aparición de fisuras o grietas provocadas por asentamientos o cambios bruscos de temperatura.
-Permite el paso del vapor dejando que los muros respiren.
-No se desprende de la superficie sobre la cual ha sido aplicada.
-Fácil instalación.
-No es combustible y no permite la creación de hongos.

PRESENTACIÓN

Tambo de	300 Kg
Cubeta de	30 Kg
Galón de	6 Kg
Litro de	1.5 Kg

RENDIMIENTOS

Por ser un resanador, su rendimiento es variable ya que depende del tamaño de las grietas y porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas.
Al duro 24 horas.
Curado 20 días.

COLOR

Natural.

PREPARACIÓN

ACRYLASTIC RESANADOR LISO viene listo para su aplicación solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

-Limpiar la superficie de polvo y grasa.
-La superficie debe estar completamente seca.
-En caso de ser necesario hacer más grande la grieta, en forma de "v" para obtener un mayor anclaje.
-Para obtener una mejor adherencia, aplicar una mano de **SELLACRYL 5x1** (Consultar su boletín técnico)
-Aplicar el **ACRYLASTIC RESANADOR LISO** con llana metálica cubriendo perfectamente la superficie, grietas, o fisuras, procurando dejar el acabado lo más liso y terso posible.
-Dejar secar. Una vez seco se puede lijar.
-Aplicar el acabado final.

ACRYLASTIC RESANADOR LISO se puede aplicar con llana o cuña metálica.

RECOMENDACIONES

-No aplicar en días lluviosos.
-No mezclar con otros productos.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-No dejar al alcance de los niños.
-Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC RESANADOR LISO mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **ACRYLASTIC RESANADOR LISO** tiene una garantía de 5 años y una vida útil de 10 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 gr/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.55 - 1.62
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	71 - 76
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	33
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	4 horas 24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"ACRYLASTIC RESANADOR LISO"** resanador para interiores y exteriores por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el resanador **"ACRYLASTIC RESANADOR LISO"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534.La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 28 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx