

AGUARRÁS

PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

AGUARRÁS Solvente flamable y con un bajo contenido de aromáticos. De olor característico a naftas de petróleo. Líquido incoloro, ligeramente amarillo. Sensación aceitosa al tacto y evaporación moderada.

USOS

- Limpieza de superficies, equipos y herramientas.
- Como diluyente para pinturas, barnices, resinas, gomas, cementos.
- Como un solvente para herbicidas y pesticidas en aerosol.
- Como un solvente limpiador frío y desengrasante.
- Usado como un solvente general.
- Desengrasante de uso genérico, no tan agresivo como los aromáticos.
- Para limpiar partes metálicas.

VENTAJAS

- Limpieza perfecta.
- Fácil aplicación.
- No deja residuos.

PRESENTACIÓN

Garrafa	19 L
Garrafa	4,8 L
Garrafa	1 L

RENDIMIENTO

Variable. Depende del sustrato, porosidad, temperatura ambiente, condiciones ambientales y uso.

COLOR

Incoloro, ligeramente amarillo .

TIEMPO DE SECADO

Depende de las condiciones ambientales.

APLICACIÓN

-Para limpiar la superficie, equipo o herramientas de trabajo: utilice un pedazo de estopa o trapo y humedezcalo con AGUARRÁS, aplique generosamente para quitar grasa o desmanchar.

RECOMENDACIONES

-Aplicar en lugares bien ventilados y lejos de fuentes de ignición.

- No dejar al alcance de flamas o chispazos.
- No dejar las garrafas destapadas o al sol.
- No fumar.
- No dejar al alcance de los niños.
- No respirar los vapores.

*Utilice el equipo de protección personal adecuado "J" (Goggles para salpicaduras, guantes mandil y respirador para polvos y vapores)

ALMACENAMIENTO

AGUARRÁS mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
TEMPERATURA INICIAL DE EBULLICIÓN (mín.) ASTM-D-1078	110°C
TEMPERATURA FINAL DE EBULLICIÓN (máx.) ASTM-D-1078	260°C
PESO ESPECÍFICO A 20/20° C: ASTM-D-4052	11 0.765 A 0.800

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "THINNER ESTÁNDAR" para limpieza de superficies a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:
 Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.
 Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
 Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
 Esta garantía es válida únicamente si el "THINNER ESTÁNDAR" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.
 Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.
 La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 04 Abril 2014
 Revisión: 16 Marzo 2022