ARENA ANTIDERRAPANTE
PARA USO EN PISOS

DESCRIPCIÓN
La **ARENA ANTIDERRAPANTE** es una arena sílice esferoidal, redondeada de granulometría controlada. Para uso en pisos, para que tengan relieve y sean antiderrapantes las superficies.

USOS
-Para mezclar con todos los productos Base Agua o Base Solvente (Pinturas acrílicas, esmaltes, epóxicos, poliuretanos etc.)
-Sirve para obtener un piso o muro con antiderrapante.

VENTAJAS
-Resistencia contra la abrasión, dando mayor durabilidad al piso antiderrapante.
-Se obtiene un piso antiderrapante de mejor calidad.
-Buena resistencia mecánica y de mayor abrasión al recubrimiento.
-Se puede usar en la preparación de morteros, resanadores, proporcionando mayor resistencia mecánica, dureza y compresión.
-En sistemas autonivelantes proporciona volumen, ayuda a la nivelación y mejora la resistencia mecánica.

PRESENTACIÓN
Bolsa de 1.65 Kg.

RENDIMIENTO
Variable, se recomienda mezclar 1.65 Kg. de **ARENA ANTIDERRAPANTE** por una cubeta de 19 lt.
Nota: A mayor cantidad de **ARENA ANTIDERRAPANTE**, mayor es la rugosidad de la superficie.

PREPARACIÓN
ARENA ANTIDERRAPANTE viene lista para mezclar.

APLICACIÓN
-Incorporar a la pintura la cantidad deseada de **ARENA ANTIDERRAPANTE** y mezclar hasta homogenizar.
-Mezcle constantemente antes de cada aplicación, para evitar asentamientos.

RECOMENDACIONES
-Una vez que haya elegido el producto, se recomienda agregar la misma cantidad de **ARENA ANTIDERRAPANTE** en cada cubeta que se vaya a utilizar para evitar variaciones en el acabado final.
-Mezclar continuamente para evitar asentamientos.
-Considerar que de acuerdo a la necesidad en el espacio, será la cantidad de producto que se utilice.
-No exponer a la humedad.

ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en un lugar techado y fresco, seco, perfectamente sellado en su bolsa original.

GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
ESFERICIDAD EN % BPMCC-SCT-002	50 mínimo
DUREZA (MOHS)	7
COLOR	Blanco
DENSIDAD	2.6 - 2.8
GRANULOMETRÍA	80% Malla 100
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS BPMCC-SCT-004	Pasa
INDICE DE REFACCIÓN BPMCC-SCT-005	1.75

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza la **"ARENA ANTIDERRAPANTE"** para pisos a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la **"ARENA ANTIDERRAPANTE"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración 15 Octubre 2015
Revisión: 05 Octubre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx