

BLOCK FILLER

SELLADOR ACRÍLICO / TAPA POROS MUROS DE BLOCK

DESCRIPCIÓN

BLOCK FILLER, es un sellador para utilizarse en block sin enjarre, fabricado a base de resina acrílica y cargas. Lo que proporciona un magnífico acabado directo al block; mejora la adherencia y reduce la porosidad de la superficie.

USOS

Como recubrimiento directo para block, tapando así su porosidad dando un acabado terso. Para uso en interior y exterior.

VENTAJAS

- Buena adherencia.
- Reduce porosidad de la superficie.
- Incrementa mayor rendimiento de la pintura y mejora su adherencia.
- Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L

RENDIMIENTO

De 2.0 a 3.0 m² por litro.
Este rendimiento depende de la rugosidad y porosidad del block.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 minutos
Al duro 1 hora

COLOR

Se fabrica exclusivamente en blanco.

PREPARACIÓN

- Se recomienda mezclar perfectamente el material y diluirla con 10% de agua limpia como máximo.
- No mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad del sellador.
- Debe ser en block que no haya sido pintado con anterioridad.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- Aplicar 2 manos de **BLOCK FILLER** dando el tiempo de secado entre mano y mano.

BLOCK FILLER se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o tirolera neumática.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

BLOCK FILLER mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	5,000 - 7,500
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.55 - 1.60
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	58 - 62 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	38 %
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	1 hora 24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "BLOCK FILLER" sellador acrílico tapa poros a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el sellador acrílico "BLOCK FILLER" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 09 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.



Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030



Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734



info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx