BOLETÍN TÉCNICO

PINTURAS ACRÍLICAS

COLORLASTIC 5a

PINTURA ACRÍLICA CALIDAD CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN

Dentro de las pinturas económicas, **COLORLASTIC 5a** lleva la delantera en el mercado, siendo una pintura formulada basándose en resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos, es resistente y lavable, **COLORLASTIC 5a** garantiza un buen rendimiento y acabado.

USOS

Como revestimiento líquido en todo tipo de superficies como: muros, plafones, tablaroca, etc.; tanto en exteriores como interiores.

VENTAJAS

-Pintura acrílica de buena calidad.
-Durabilidad de la película de la pintura hasta por 5 años sin alteración.
-Resistente y lavable.
-No se fisura ni desprende.
-No es flamable ni tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambor de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L

RENDIMIENTO

De 3.0 a 3.5 m² por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	30 min
Al duro	2 h

COLORES

321 colores de línea y 25 colores especialmente escogidos de la Carta "Pueblos Mágicos", en tono mate.

PREPARACIÓN

En caso de ser necesario agregue de un 10% a un 15% de agua limpia y mezcle perfectamente. No mezclar con ningún otro producto que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo o cualquier sustancia contaminante que impida tener una buena adherencia.
-La superficie debe estar seca.
-Si la superficie ha sido pintada con anterioridad, entonces debe ser lijada y cepillada para remover la pintura que se encuentre en mal estado.
-Aplicar una mano de **SELLACRYL 5X1** diluido (consultar su boletín técnico)
-Aplicar dos manos de **COLORLASTIC 5a**, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

COLORLASTIC 5a puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
-Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
-No mezclar con otros productos.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-No dejar al alcance de los niños.
-Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

COLORLASTIC 5a mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.
NO ALMACENAR la pintura ya diluida.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.
COLORLASTIC 5a tiene una garantía de 5 años siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cp) ASTM- D 2196	6,000 - 8,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.38 - 1.40
SÓLIDOS TOTALES (%) ASTM - D 1644	48 - 52
SÓLIDOS EN VOLUMEN (%)	24
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	30 minutos 2 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	80 - 85 %
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CICLOS DE LAVADO NMX-C-423-ONNCCE-2003	850 inicia desgaste
BRILLO 60°	22 Mate

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"COLORLASTIC 5a"** pintura acrílica base agua para interiores y exteriores por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura **"COLORLASTIC 5a"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 29 Julio 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx