

CUARTILASTIC

RECUBRIMIENTO CRAQUELADO O FISURADO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en pasta de alta calidad, fabricado a partir de copolímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, cargas inertes de excelente calidad y aditivos varios.

USOS

Recubrimiento ideal para interiores y exteriores en donde se requiera tener textura fisurada, elegante y diferente a las demás. Excelente en muros donde se quiera lucir un acabado antiguo pero con un toque de distinción actual. Para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Su formulación exclusiva permite el fisuramiento sin desprendimiento y sin tener que hacer mezclas de diferentes productos o uso de equipos externos para poder dar el acabado final.
- Protege y decora las superficies.
- Resistente, lavable e impermeable.
- Fácil aplicación.
- No se desprende, no es tóxico ni crea hongos.

PRESENTACIÓN Cubeta de 28 Kg

RENDIMIENTO De 2.8 a 3.5 Kg x m².

Estos rendimientos están en función de la superficie donde se aplique, es importante cuidar estos espesores para el buen desempeño del CUARTILASTIC.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 6 horas y al duro 48 horas.

COLOR

Blanco, para deslavar en el color deseado.

PREPARACIÓN

CUARTILASTIC viene listo para su aplicación, solo mezclar perfectamente.

PROCESO DE APLICACIÓN

I PREPARACIÓN de SUPERFICIE

- La superficie a cubrir debe ser completamente lisa y seca.
- Limpiar la superficie de polvo, grasa o materiales extraños.
- Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su boletín técnico) y dejar secar 12 hrs. mínimo.

II ACABADO NORMAL

-Aplicar el CUARTILASTIC de manera uniforme con una llana metálica lisa (evite

la formación de líneas rectas) dejando la superficie lo más lisa posible, a un espesor de 2 milímetros como mínimo y 4 milímetros como máximo.

Nota: El cuarteado del producto se observa a 50-60 min. a una temperatura de 25°C con una humedad relativa de 50%. Dejar secar 24 horas.

III DESLAVADO

-Cuando se aplica correctamente el CUARTILASTIC presenta las fisuras o cuarteaduras que lo identifican a las 12 hrs.

-Ya seco el CUARTILASTIC, se aplica la técnica de deslavadado, con pintura DURACOLOR en el color deseado, en dilución 1 a 1 con agua.

RECOMENDACIONES

-NO SE DEBE AGREGAR AGUA AL MATERIAL.

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

-Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

-No aplicar el CUARTILASTIC a temperatura mínima de 10°C, en días lluviosos o con humedades relativas excesiva mayor al 50%.

-No aplicar CUARTILASTIC directamente sobre superficies porosas o húmedas o en sustratos con rayones de marcadores.

-Es importante que el aplicador ensaye la aplicación del producto en el lugar específico y bajo las condiciones de la obra, a fin de controlar al máximo los factores que se requieran para la obtención de la textura agrietada.

-No aplicar el CUARTILASTIC, si no ha recibido capacitación de aplicación.

Nota importante: El CUARTILASTIC forma una textura fisurada irregular, y debido a diferentes factores que intervienen, los resultados pueden variar. Se deben observar: temperatura, humedad relativa del ambiente, espesor del producto aplicado, altitud, zona del país, horario, etc.

-No mezclar con otros productos.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

-Lavar con agua la herramienta utilizada.

-Mantener bien ventilada el área de aplicación.



ALMACENAMIENTO

CUARTILASTIC mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. CUARTILASTIC está garantizado por 5 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 7 años como mínimo. bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 100 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM - D 2196	400,000 - 650,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.50 - 1.55
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	64 - 66
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	45 %
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "CUARTILASTIC" recubrimiento craquelado o fisurado por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el recubrimiento "CUARTILASTIC" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. responderá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 30 Junio 2021