BOLETÍN TÉCNICO

ESMALTE ALQUIDÁLICO SECADO RÁPIDO

DK-1000 SECADO RÁPIDO

ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE | SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

DK 1000 SECADO RÁPIDO, es un esmalte alquidálico modificado de secado rápido, de excelente calidad, a base de resina alquidálica modificada y pigmento 100% inorgánico. Resistente, flexible, cubriente, con una buena adherencia y con buen brillo.

USOS

DK 1000 SECADO RÁPIDO como recubrimiento decorativo y anticorrosivo en todo tipo de superficies, metálicas, de madera, muros, techos, etc. Para uso industrial o doméstico tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

-Buena Adherencia.
-Decora y protege sus superficies.
-Fácil aplicación.
-No se decolora ni se desprende con los cambios de clima.
-Fácil de limpiar, no importa la superficie donde se aplique.

DK 1000 SECADO RÁPIDO es un esmalte de buena calidad a bajo costo!

PRESENTACIÓN

Tambo de	200L
Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote de	1 L
Bote de	1/2 L
Bote de	1/4 L

COLORES

Se fabrica en estos colores de línea:

ANARANJADO, CANARIO, TURQUESA
ROJO VIVO, AMARILLO MEDIO, JADE
TERRACOTA, CIELO, VERDE ESMERALDA
CAFÉ CASTAÑO, GALAXIA, GRIS MEDIO, NEGRO
CHOCOLATE, MARINO, GRIS ACERO, BLANCO

*Estos colores son aproximados a los reales.

RENDIMIENTO

De 3.1 a 3.7 m² por litro a dos manos. Este rendimiento depende de la rugosidad y porosidad superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	15 min
Al duro	24 h

PREPARACIÓN

Se recomienda mezclar perfectamente la pintura y diluirla con un 10% de **SOLVENTE 102**, no mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo o de algún otro material (como el óxido) que no permita la adherencia de la pintura.
-Si la superficie metálica no ha sido pintada, se recomienda aplicar Primer Alquidálico (consultar su hoja técnica)
-Para superficies pintadas con anterioridad habrá que lijar y cepillar para remover la pintura en mal estado.
-La superfice deberá estar perfectamente limpia y seca.
-Aplicar dos manos de **DK 1000 SECADO RÁPIDO** respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

DK 1000 SECADO RÁPIDO se puede aplicar con brocha, rodillo de felpa corta o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

-Aplicar en lugares bien ventilados.
-No dejar al alcance de flamas o chispazos.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-Lavar las herramientas utilizadas con thiner o aguarrás.
-No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

DK 1000 SECADO RÁPIDO mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado, fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.
DK 1000 SECADO RÁPIDO tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 4 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	300 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	20 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	2,500 - 4,500
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.95 - 1.05
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	39 - 41 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	15 minutos 24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CÁMARA SALINA ASTM - B117	150
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	150
DILUYENTE	S-102

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"DK-1000 SECADO RÁPIDO"** esmalte alquidálico anticorrosivo brillante por 2 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.
Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
Esta garantía es válida únicamente si el esmalte **"DK-1000 SECADO RÁPIDO"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 22 Octubre 2012
Revisión: 29 Septiembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx