

# DURAL DRY FALL BASE AGUA

## PINTURA ACRÍLICA SECADO RÁPIDO

### DESCRIPCIÓN

**DURAL DRY FALL BASE AGUA.** Es una pintura de acabado mate de excelente calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, en color blanco de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia.

### USOS

**DURAL DRY FALL BASE AGUA** es un recubrimiento decorativo y anticorrosivo en todo tipo de superficies metálicas, yeso, cemento, tablaroca y madera. La brisa generada cae seca. **DURAL DRY FALL BASE AGUA** por su gran calidad se puede aplicar en interiores o exteriores.

### VENTAJAS

- Pintura ecológica.
- Bajo olor.
- Reflectancia de luz que incrementa la eficiencia de la iluminación.
- Bajo costo de energía eléctrica por iluminación.
- Fácil aplicación.
- Fácil limpieza ya que la brisa que se produce al aplicar, cae seca a una altura de 3 m.

### PRESENTACIÓN

Tambo de 200 L  
Cubeta de 19 L

### RENDIMIENTO

De 3.0 a 4.0 m<sup>2</sup> por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie en donde se aplique.

### COLOR:

Blanco

### TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% Humedad Relativa  
Al tacto 10 min.  
Al duro 2 h  
Brisa Seca 3 m de altura

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

#### Superficies Metálicas Nuevas

- Hacer limpieza con abrasivos acabado metal comercial.
- Limpiar la superficie de grasa o polvo.

-Aplicar dos manos de Primer Anticorrosivo (Consultar boletín técnico)

-En caso de lamina galvanizada o aluminio limpiar la superficie de grasa, polvo y cualquier otro material con Solvente 104.

#### Superficies metálicas pintadas, concreto, tablaroca, madera

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa o polvo.
- Se deberá lijar o cepillar las superficies en donde exista pintura vieja o en mal estado.
- En superficies de yeso, cemento, tablaroca, limpiar la superficie de polvo y grasa.
- Sellar la superficie con **SELLACRYL 5x1** (Consultar boletín técnico)

### APLICACIÓN

- Tener la superficie preparada limpia y seca.
- Mezclar perfectamente la cubeta del **DURAL DRY FALL BASE AGUA** y diluir con agua un 5 a 10% como máximo.
- Aplicar **DURAL DRY FALL BASE AGUA** por aspersión con equipo de aire a presión o pintura a presión.
- Respetar el tiempo de secado entre capa y capa de pintura.

### RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- No rebajar demás la pintura.

### ALMACENAMIENTO

**DURAL DRY FALL BASE AGUA** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

### GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

**DURAL DRY FALL BASE AGUA** tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 5 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 100 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	8,000 - 10,000 cps
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.35 - 1.38
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	54 - 56
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	38
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	10 minutos
SECADO AL DURO (HR.)	2 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00	5,000 ciclos 500 ciclos
SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA	
CÁMARA SALINA ASTM - B117	360 horas
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	360 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**DURAL DRY FALL BASE AGUA**" pintura acrílica secado rápido por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "**DURAL DRY FALL BASE AGUA**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tels: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

### PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás  
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534  
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

Elaboración: 23 Mayo 2003  
Revisión: 09 Noviembre 2022