

BOLETÍN TÉCNICO

ESMALTE ALQUIDÁLICO SECADO RÁPIDO | ALTO BRILLO

DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE

ESMALTE SECADO RÁPIDO MATE | ALTA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE es un esmalte blanco de alta reflectancia de secado muy rápido de excelente calidad, fabricado a base de resinas alquidálicas modificadas, pigmentos e inhibidores de la corrosión 100% inorgánicos, resistente, flexible, de buena adherencia.

USOS

DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE es un recubrimiento decorativo y anticorrosivo en todo tipo de superficies metálicas, yeso, cemento, tablaroca y madera. La brisa generada cae seca. **DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE** por su gran calidad se puede aplicar en interiores o exteriores.

VENTAJAS

- Pintura que le ahorra dinero, ya que baja sus costos de energía eléctrica por iluminación, debido al poder de reflectancia de luz que incrementan la eficiencia de la iluminación.
- Fácil aplicación por aspersión.
- Fácil limpieza debido a que la brisa que se produce al aplicar cae seca a una altura de tres metros.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 L
Cubeta de 19 L

RENDIMIENTO

De 3.0 a 4.0 m² por litro a dos manos. Este rendimiento depende de la rugosidad y porosidad de la superficie en donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

25°C y 50% Humedad Relativa.
Al tacto 10 min
Al duro 24 h
Brisa Seca 3 m de altura.

COLOR:

Blanco.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies Metálicas Nuevas

- Hacer limpieza con abrasivos, acabado metal comercial.
- Limpiar la superficie de grasa o polvo.
- La superficie deberá estar perfectamente limpia y seca.

-Aplicar dos manos del producto **PRIMER ANTICORROSIVO** (Consultar boletín técnico)

-En caso de lamina galvanizada o aluminio limpiar la superficie de grasa, polvo y cualquier otro material con **SOLVENTE 104**.

Superficies metálicas pintadas, concreto, tablaroca, madera

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo u oxido.
- Se deberá lijar o cepillar las superficies en donde exista pintura vieja o en mal estado.
- Sellar la superficie con **SELLACRYL 5x1** (Consultar boletín técnico)

APLICACIÓN

- Tener la superficie preparada limpia y seca.
- Mezclar perfectamente la cubeta del **DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE** y diluir con **SOLVENTE 104**, de un 10 a 20% como máximo.
- Aplicar **DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE** por aspersión con equipo de aire a presión o pintura a presión.
- Respetar el tiempo de secado entre capa y capa de pintura.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en lugares bien ventilados.
- Evitar riesgos de flamas o chispazos.
- No dejar los recipientes destapados o al sol.
- No mezclar con otros productos para no deteriorar la calidad de la pintura.
- Lavar con **SOLVENTE 104**, la pistola, manguera y recipiente utilizadas.
- *No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE** tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 5 años como mínimo, siempre y cuando

sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 500 gr / L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	40 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	1,000 - 2,000 cps
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.15 - 1.20
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	49 - 52 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	41 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	10 minutos
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CÁMARA SALINA ASTM - B117	200 horas
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	300 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE" esmalte secado rápido por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el esmalte "DURAL DRY FALL BASE SOLVENTE" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formulario de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 23 Mayo 2003
Revisión: 09 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx