

DURAL HULE CLORADO

ESMALTE ANTICORROSIVO SEMI MATE | ALTA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

DURAL HULE CLORADO es un recubrimiento líquido fabricado a base de resinas alquídicas modificadas y de hule clorado, plastificantes, cargas y pigmentos inorgánicos. Proporciona un acabado con excelente adherencia, flexible y resistente al lavado o a la abrasión.

USOS

DURAL HULE CLORADO como acabado final en superficies metálicas o de concreto. Útil en zonas con tránsito normal. Para uso industrial o doméstico tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Gran adherencia y flexibilidad.
- Pintura resistente.
- Buen protector anticorrosivo y resistente al lavado y la abrasión.
- Ideal para superficies que necesitan un excelente acabado.
- De gran durabilidad y fijación del color.
- Fácil aplicación.
- No se agrieta ni se desprende.

COLORES

Sólo se fabrica en estos colores de línea:



*Estos colores son aproximados a los reales.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 L
Cubeta de 19 L

RENDIMIENTO

De 3.7 a 4.0 m² por litro

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 min
Al duro 24 h

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluirla solo si es necesario con el **SOLVENTE 103** a un máximo de 10%. No mezclarla con otro material que pueda deteriorar su calidad.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- La superficie deberá estar perfectamente limpia y seca.
- Si la superficie se va a repintar, entonces deberá ser lijada y cepillada para remover la pintura en mal estado.
- Aplicar dos manos de **DURAL HULE CLORADO**, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

DURAL HULE CLORADO se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en lugares bien ventilados.
- No dejar al alcance de flamas o chispazos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con thinner, las herramientas utilizadas.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

DURAL HULE CLORADO mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado, fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **DURAL HULE CLORADO** tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 4

años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

| PROPIEDADES FÍSICAS | ESPECIFICACIÓN |
|--|----------------|
| COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998 | 540 gr / L |
| CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES | 35 % |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196 | 500 - 1000 cps |
| PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475 | 1.1 - 1.2 |
| % SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644 | 49 - 51 % |
| % SÓLIDOS EN VOLUMEN | 46 % |
| SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 | 30 minutos |
| SECADO AL DURO (HR.) | 24 horas |
| FINURA, HEGMAN ASTM - D1210 | 5 H |
| ADHERENCIA ASTM-D3359 | Pasa |
| PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96 | Pasa |
| FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93 | Pasa |
| CÁMARA SALINA ASTM - B117 | 300 gr. |
| INTEMPERISMO ACELERADO QUV | 200 horas |

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "DURAL HULE CLORADO" esmalte anticorrosivo semi mate por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrá desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, desdascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el esmalte "DURAL HULE CLORADO" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento Técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 03 Mayo 2002

Revisión: 14 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx