

BOLETÍN TÉCNICO

ESMALTE ALQUIDÁLICO SECADO RÁPIDO ALTO BRILLO DE ALTA CALIDAD

DURAL SECADO RÁPIDO

ESMALTE ANTICORROSIVO DE RÁPIDO SECADO | ALTO BRILLO

DESCRIPCIÓN

DURAL SECADO RÁPIDO es un esmalte alquidílico modificado de secado al aire, de muy buena calidad, fabricado a base de resinas alquidílicas estirenadas, pigmentos e inhibidores 100% inorgánicos, resistente, flexible, de buena adherencia y con excelente brillo.

USOS

Como recubrimiento para dar protección y decoración anticorrosivo en todo tipo de superficies metálicas. Para uso industrial tanto en exteriores como interiores.

VENTAJAS

- Buena adherencia.
- Protege todas sus superficies metálicas.
- Fácil aplicación.
- No se desprende con los cambios de clima.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Cubeta de	3,8 L
Bote de	1 L

COLOR

Se fabrica en estos colores de línea:



*Estos colores son aproximados a los reales.

RENDIMIENTO

De 3.1 a 3.7 m² por litro a dos manos. Este rendimiento depende de la rugosidad y porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	10 min
Al duro	1 h

PREPARACIÓN

Se recomienda mezclar perfectamente la pintura y diluirla con un 10% de **SOLVENTE 103**. No mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo o de residuos de óxido que no permitan la adherencia de la pintura.
- Si la superficie nunca ha sido pintada, se recomienda aplicar antes una película de Primario alquidílico, primario de zinc, o primario epóxico (consultar hojas técnicas)
- Para superficies pintadas con anterioridad habrá que lijar y cepillar para remover la pintura en mal estado.
- Aplicar el **DURAL SECADO RÁPIDO** a un espesor de película húmeda de 75 micras.

DURAL SECADO RÁPIDO se debe aplicar con equipo de aire a presión.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en zonas perfectamente ventiladas.
- No dejar al alcance de flamas o chispazos.
- No dejar los recipientes destapados o al sol.
- Lavar con thinner, la pistola, manguera y recipientes utilizados.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

DURAL SECADO RÁPIDO mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **DURAL SECADO RÁPIDO** tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 5 años

como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) (g/L) NOM-123-SEMARNAT-1998	560
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES (%)	34
VISCOSIDAD (cp) BROOKFIELD RVF ASTM- D 2196	2,500-3,500
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.00 - 1.1
SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644 (%)	40.00 - 45.00
SÓLIDOS EN VOLUMEN (%)	35 - 40
SECADO AL TACTO (min) ASTM - D1640	10
SECADO AL DURO (h)	1
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210 (H)	6
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
BRILLO ASTM - D 523 (UG)	>80

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "DURAL SECADO RÁPIDO" esmalte anticorrosivo por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el esmalte "DURAL SECADO RÁPIDO" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

Elaboración: 23 Mayo 2003
Revisión: 18 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalneapantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx