

GOTACRYL

RECUBRIMIENTO PARA LANZARSE EN FORMA DE GOTA

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento texturado de alta calidad, fabricado a base de resina acrílica, carbonato, pigmentos inorgánicos y químicos varios, de gran dureza, viene con el color integrado y listo para su aplicación.

USOS

GOTACRYL por su consistencia es ideal para lanzarse sobre cualquier tipo de superficies ya pintadas, dándoles un textura multicolor, al usar diferentes colores de **GOTACRYL**, por su calidad puede ser usado tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Gran adherencia.
- El tamaño de la gota varía según el equipo y modo de aplicación.
- Resistente, lavable e impermeable.
- Fácil y rápida aplicación.
- No se desprende.
- No es tóxico ni crea hongos.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 34 Kg

RENDIMIENTO

El rendimiento varía según el tamaño de la gota y su separación.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 2 horas
Al duro 24 horas
Curado 20 días

COLOR

Se fabrica en 880 colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

GOTACRYL viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

En superficies por pintar:

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie deberá estar completamente seca.
- Pintar con **DURACOLOR** (consultar su

boletín técnico) en el color deseado a dos manos y dejar secar.

-Con una Tiroleta manual o neumática, así como pistola de aspersión, lanzar la gota según el tamaño, presión y espacio deseado, hay que dejar secar antes de aplicar otra gota en cualquier color y tamaño.

Nota: Determinar la distancia de aplicación ya que entre más cerca las gotas serán más grandes y entre más se aleje las gotas serán más pequeñas.

En superficies ya pintadas:

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- Con una Tiroleta Neumática o pistola de aspersión, lanzar la gota según el tamaño y espacio deseado, hay que dejar secar antes de aplicar otra gota en cualquier color y tamaño.

Hay que tomar en cuenta que la calidad de la pintura que sirva de fondo sea buena, porque es sobre lo que se va a adherir el **GOTACRYL**.

GOTACRYL puede ser aplicado con la Pistola Neumática Master.

Notas: Regule la presión de aire y verifique la salida correcta de material, mantenga la pistola a una distancia adecuada para que el material pueda formar una capa uniforme y se evite el desperdicio por exceso de rebote que le ocasionara merma.

-Recomendamos el uso de la Pistola Neumática Master, ya que es un equipo probado para aplicar este material.

RECOMENDACIONES

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

GOTACRYL mantiene sus propiedades

hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **GOTACRYL** está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 35 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	80,000 - 90,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.75-1.82
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	70-75
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	51 %
PH ASTM - E 70	8.0-9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**GOTACRYL**" recubrimiento para lanzarse en forma por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "**GOTACRYL**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 09 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx