

IMPERFLEX AGUA

EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO

DESCRIPCIÓN

IMPERFLEX AGUA es un impermeabilizante de asfalto refinado en estado coloidal base agua con cargas y rellenos minerales. Lo mejor en calidad y economía para proteger su construcción de la humedad.

USOS

Se recomienda en azoteas de losas de concreto, enladrillados, láminas de asbesto, metal y madera, muros de colindancia y aparentes, charolas de baño y cimentaciones.

VENTAJAS

- Permite la salida de humedad atrapada.
- Posee excelentes propiedades protectoras.
- Fácil aplicación en frío.
- No es tóxico ni flamable.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTO

Reforzado con MALLAFLEX:

0.7 a 0.9 m² por litro.

El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	4 horas
Al duro	24 horas

Estos tiempos dependerán de las condiciones de temperatura y humedad al momento de la aplicación.

COLOR

Negro

PREPARACIÓN

IMPERFLEX AGUA viene listo para su aplicación, únicamente se requiere mezclarlo perfectamente en su envase.

APLICACIÓN

- El producto debe ser aplicado sobre superficies totalmente libres de polvo, grasa ó aceite.
- Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.

-Aplicar una mano de **SELLAFLEX AGUA** (Consultar boletín técnico) y dejar secar de 12 a 24 hrs.

-Aplicar una mano de **IMPERFLEX AGUA** y simultáneamente colocar la membrana de refuerzo **MALLAFLEX** (Consultar su boletín técnico) cuidando de que no queden pliegues ni arrugas en la **MALLAFLEX** y dejar secar.

-Aplicar la segunda mano de **IMPERFLEX AGUA** y dejar secar.

-Como acabado, usar pintura reflectiva y protectora de impermeabilizantes **PROTECTOCOLOR** (Consultar su boletín técnico), aproximadamente 7 días después de la última aplicación,

-Como opción puede aplicarse gravilla, esto deberá hacerse cuando **IMPERFLEX AGUA** aún esté fresco.

IMPERFLEX AGUA puede ser aplicado con cepillo o jalador de hule.

RECOMENDACIONES

- No debe ser diluido.
- No aplicar sobre superficies rugosas.
- No aplicar en áreas de tráfico.
- No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar cubetas al alcance de los niños.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

IMPERFLEX AGUA mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras este almacenado en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

IMPERFLEX AGUA tiene una garantía de 3 años, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	50 gr / L
ASTM- D 217 MAC-012	380 - 400
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.04 - 1.06
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	48 - 50 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
PH ASTM - E 70	9 - 10.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "IMPERFLEX AGUA" impermeabilizante por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el impermeabilizante "IMPERFLEX AGUA" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 09 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx