

HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA LA APLICACIÓN EN ÁREAS DE MEDIANA EXTENSIÓN DE MUROS Y PLAFONES.

INCLUYE BOQUILLAS

No. 2



No. 3



No. 6



TIPOS DE ACABADO

TIROL FINO Y GRUESO, TEXTURIZADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA.

MEZCLAS

PINTURA ACRÍLICA, PINTURA TEXTURIZADA, TEXTURIZADOS CON GRANOS DE MÁRMOL, TIROL, PASTAS TEXTURIZADAS ETC.

VENTAJAS

- PERMITE EL USO TANTO EN MURO COMO PLAFÓN.
- ACABADOS UNIFORMES Y PROFESIONALES.
- MINIMIZA LA SALPICADURA DE MATERIAL.
- AUMENTA EL RENDIMIENTO DE MATERIAL.
- RAPIDEZ + AHORRO= MAYOR AVANCE EN OBRA.
- DISEÑO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL CONTROL Y SALIDA DE MATERIAL.
- LIGERA Y FÁCIL DE USAR.

INCLUYE

PISTOLA MASTER, 3 BOQUILLAS (#2 ACABADOS FINOS Y PINTURA ACRÍLICA, #3 PASTAS TEXTURIZADAS # 6 PARA PASTAS TEXTURIZADAS GRANULADAS), TOLVA DE 4 Lts , REGULADOR DE PRESIÓN.

ACCESORIOS

TOLVA DE 4 Y 8 L COMPRESOR DE 2.5HP MANGUERA DE 1/4", KIT DE 4 BOQUILLAS (#1 ACABADOS EXTRA FINOS, #4 TIROL #5 ACABADOS EXTRAGRUESOS, #7 PINTURA TEXTURIZADA).

GARANTÍA

3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.



PINTURA ACRÍLICA Y PINTURAS TEXTURIZADAS	PASTAS GRANULAS DE ALTA VISCOSIDAD	TEXTURIZADOS DE ALTA VISCOSIDAD	ACABADOS			
			EXTRA FINO	FINO	GRUESO	EXTRA GRUESO
MASTER						



MATERIAL DEL CUERPO

ALUMINIO

TOLVA

PLÁSTICO

CAPACIDAD

4 U 8 L

PESO SIN TOLVA

0.485 k

PESO SIN TOLVA

1.06 Lb

TAMIZ

De 2.77 a 6.35 mm

(17/64" a 1/4")

MOTOR COMPRESOR

2.5 HP

PRESIÓN DE TRABAJO

15 a 40 PSI

GASTO

7 CFM

CAPACIDAD EN TANQUE

24 L.

CONEXIÓN

1/4"

DIÁMETRO INTERNO

1/4"

DE MANGUERA

1/4"

PRESIÓN MÁXIMA

120 PSI

-DISEÑO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL CONTROL Y SALIDA DE MATERIAL.

-LIGERA Y FÁCIL DE USAR.



VERSATILIDAD PARA APLICAR
TODOS ESTOS TEXTURIZADOS:

Armoniza tus espacios para que te sientas bien



INFORMACIÓN TÉCNICA

PRODUCTOS 	No. DE BOQUILLA	PRESIÓN
TEXTURIZADOS ACRÍLICOS: ACRYLASTIC® 10 años, INTERLASTIC® 7 años, DURALASTIC® 5 años y DURECO® 3 años Sólo en acabado TT (Tipo Tirol)	# 2,3	20 a 25 PSI
ACABADO DECORATIVO: GOTACRYL®	# 6	15 a 20 PSI
TEXTURIZADO PARA ESPREADO: MICROCOLOR® (Acabado)	# 6	20 PSI
TEXTURIZADO PARA ESPREADO: STUCOLASTIC®	# 2	20 a 25 PSI
TEXTURIZADO PARA ESPREADO: SPRAYTEX®	# 3, 6	15 a 20 PSI
PINTURAS ACRÍLICAS BASE AGUA (Exteriores) SUPERCOLOR® 15 años, SUPERCOLOR® MATE 15 años, DURACOLOR® 7 años, VINILPYT® 5 años y D 250® 3 años	# 2	30 a 40 PSI
PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (Interiores) PINTA-ME®	# 2	20 a 30 PSI

ACRYLASTIC® TT



TT (Tipo Tirol)

GOTACRYL®



STUCOLASTIC®



SPRAYTEX®



MICROCOLOR®



PINTURAS ACRÍLICAS

