

PYT FRONTÓN

PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA LISA

DESCRIPCIÓN

PYT FRONTÓN es una pintura formulada a base de resinas 100% acrílicas y pigmentos inorgánicos, de excelente calidad, resistente al tráfico y a la intemperie, y nos proporciona un acabado liso mate, antirreflejante, impermeable y uniforme.

USOS

PYT FRONTÓN como acabado para canchas de frontón, basketball, etc.

VENTAJAS

- De acabado mate que nos ayuda a la perfecta visualización de la pelota.
- Puede aplicarse en pisos o paredes.
- Lavable con agua.
- Fácil aplicación.
- No se fisura, ni desprende.
- No se decolora, no crea hongos.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Cubeta de	3,8 L

RENDIMIENTO

De 2.3 a 2.8 m² por litro a 2 manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	4 h
Al duro	24 h
Curado	72 h

COLORES



PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir con agua totalmente limpia un 10% como máximo.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de

grasa y polvo.

-La superficie debe estar perfectamente limpia y seca.

-Abrir las grietas en "V" y resanarlas con el resanador acrílico **ACRYLASTIC RESANADOR** y dejar secar 24 horas como mínimo.

-Aplicar **SELLACRYL 5x1** diluido 3 a 1 y dejar secar. (Consultar hoja técnica).

-Aplicar dos manos de la pintura **PYT FRONTÓN** dando un tiempo de secado entre mano y mano de 6 hrs.

PYT FRONTÓN se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

-Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

-No aplicar sobre superficies calientes.

-No aplicar el producto sobre superficies húmedas para evitar el ampollamiento.

-No mezclar con otros productos.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

-Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

La pintura mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en un lugar fresco, techado y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PYT FRONTÓN tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, dependiendo del uso y la zona climática donde se haya aplicado la pintura, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	8,000 - 13,000 cps
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.35 - 1.45
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	62 - 65
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	49
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00	+ 5,000 Ciclos No presenta desgaste
SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA	8,000 ciclos

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**PYT FRONTÓN**" pintura acrílica deportiva lisa por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "**PYT FRONTÓN**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Abril 2004

Revisión: 10 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534

Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx