

# PYT PAVIMENTO

## NORMA DE SCT | PINTURA DE SEÑALAMIENTO DE SECADO RÁPIDO | ACABADO MATE

**DESCRIPCIÓN**

**PYT PAVIMENTO** pintura para señalamiento vial, fabricada a base de resinas alquidálicas cortadas en tolueno, pigmentos inorgánicos, hule clorado y aditivos químicos varios. Formulada para cumplir con las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes NMX-U-028-1986

**USOS**

**PYT PAVIMENTO** se usa como pintura de señalamiento de tránsito en superficies asfálticas como calles, cruces de avenidas, carreteras, estacionamientos, aeropuertos, etc.

**VENTAJAS**

- Pintura de Secado Rápido.
- Excelente adherencia y resistencia en zonas donde el tráfico vehicular o de personal es intenso.
- Resistencia a la abrasión no permite que se decolore ni se desprenda con climas extremos, ni aún con el mismo tráfico.
- De excelente elasticidad y gran resistencia a la gasolina.

**PRESENTACIÓN**

Tambo de 200 L  
Cubeta de 19 L

**RENDIMIENTO**

De 2.6 a 3.6 m<sup>2</sup> por litro.

**TIEMPO DE SECADO**

Al tacto 5 min  
Al duro 15 min  
Curado 4 h

**COLOR**

Se fabrica en estos colores de línea:



**PREPARACIÓN**

Mezclar perfectamente la pintura y diluirla con un 10% de **SOLVENTE 104**. No mezclar con algún otro material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

**APLICACIÓN**

- Cepillar y/o barrer perfectamente las superficies para dejarlas libres de polvo, tierra o algún otro material que no permita la adherencia de la pintura.
- Aplicar la pintura de señalamiento y dejar secar.
- En caso de requerir la aplicación de **MICROESFERA**, le recomendamos que primero pinte el área designada y sin dejar que seque la pintura, vierta de inmediato 720 grs. de **MICROESFERA** por cada litro de pintura.

**PYT PAVIMENTO** se puede aplicar con equipo especial para señales viales, brocha o cepillo.

**RECOMENDACIONES**

- Aplicar en superficies secas.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con thinner, la herramienta utilizada.

**ALMACENAMIENTO**

**PYT PAVIMENTO** mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado.

**GARANTÍA**

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

**PYT PAVIMENTO** tiene una garantía de 6 meses y una vida útil de 1 año como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 400 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	25 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	1,500 - 3,000 cps
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.40 - 1.50
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	68 - 71%
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	55
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	5 minutos
SECADO AL DURO (HR.)	15 minutos
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
ABRASIÓN	300 Kg/mm
RESISTENCIA A LA GASOLINA	Cumple

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PYT PAVIMENTO" pintura de señalamiento vial por 6 meses a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "PYT PAVIMENTO" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

**Elaboración:** 18 Julio 2006  
**Revisión:** 10 Noviembre 2022