

PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO

PINTURA DE SEÑALAMIENTO ECOLÓGICO / ACABADO MATE / SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO acabado mate para señalamiento vial, fabricada a base de resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios. Formulada para señalamiento de tránsito, tanto en pavimento asfáltico como de concreto.

USOS

PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO se usa como pintura de señalamiento de tránsito en superficies asfálticas, concreto, cruces de avenidas, carreteras, estacionamientos, aeropuertos, etc.

VENTAJAS

- Pintura de Secado Rápido.
- Excelente adherencia y resistencia en zonas donde el tráfico vehicular o de personal es intenso.
- Resistencia a la abrasión no permite que se decolore ni se desprenda con climas extremos, ni aún con el mismo tráfico.
- De excelente elasticidad y gran resistencia a la gasolina.
- Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 L
Cubeta de 19 L

RENDIMIENTO

De 2.6 a 3.6 m² por litro.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 10 a 15 min
Al duro 20 a 30 min
Curado 1 h

COLORES

Se fabrica en estos colores de línea:



PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluirla un 10% de agua limpia. No mezclar con algún otro material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

- Cepillar y/o barrer perfectamente las superficies para dejarlas libres de polvo, tierra o algún otro material que no permita la adherencia de la pintura.
- Aplicar la pintura **PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO** y dejar secar.
- En caso de requerir la aplicación de microesfera, le recomendamos que primero pinte el área designada y sin dejar que seque la pintura, vierta inmediatamente 720 g de microesfera por cada litro de pintura.

PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO se puede aplicar con equipo especial para señales viales, brocha o cepillo.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en superficies secas.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con thinner, la herramienta utilizada.
- No aplicar si hay probabilidad de lluvia o en ambientes muy húmedos.

ALMACENAMIENTO

PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO tiene una garantía de 6 meses y una vida útil de 1 año como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
PESO ESPECÍFICO (g/mL) ASTM - D 1475	1.45 - 1.50
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (Cp) ASTM- D 2196	7,000 - 8,000
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210 (H)	5
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	PASA
RESISTENCIA A LA GASOLINA	PASA
(%) SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	63 - 65
(%) SÓLIDOS EN VOLUMEN	60 - 63
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (g/L) (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	63

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO" pintura de señalamiento vial por 6 meses a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "PYT PAVIMENTO ECOLÓGICO" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. responderá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 19 Enero 2016
Revisión: 10 Noviembre 2022