

# PYT PAVIMENTO PLUS

EXCEDE NORMA DE SCT | PINTURA DE SEÑALAMIENTO VIAL SECADO RÁPIDO | ACABADO SATINADO

**DESCRIPCIÓN**

**PYT PAVIMENTO PLUS** pintura para señalamiento vial, acabado brillante, fabricada a base de resinas alquídicas cortadas en tolueno, pigmentos inorgánicos y un alto porcentaje de hule clorado y aditivos químicos varios. Formulada para sobrepasar las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

**USOS**

**PYT PAVIMENTO PLUS** se usa como pintura de señalamiento de tránsito en superficies asfálticas y concreto como: calles, cruces de avenidas, carreteras, estacionamientos, aeropuertos, etc.

**VENTAJAS**

- Excelente adherencia y resistencia en zonas donde el tráfico vehicular o de personal es intenso especialmente en pavimento de concreto.
- Pintura de Secado Rápido.
- Su resistencia a la abrasión no permite que se decolore ni se desprenda con climas extremos, ni aún con el mismo tráfico.
- De excelente elasticidad y gran resistencia a la gasolina.

**PRESENTACIÓN**

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote	1 L

**RENDIMIENTO**

De 2.6 a 3.6 m<sup>2</sup> por litro.

**TIEMPO DE SECADO**

Al tacto	5 min
Al duro	15 min
Curado	4 h

**COLOR**

Se fabrica en estos colores de línea:



**PREPARACIÓN**

Mezclar perfectamente la pintura y diluirla con un 10% de **SOLVENTE 104**. No mezclar con algún otro material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

**APLICACIÓN**

- Cepillar y/o barrer perfectamente las superficies para dejarlas libres de humedad, polvo, tierra o algún otro material que no permita la adherencia de la pintura.
- Aplicar la pintura de señalamiento y dejar secar.
- En caso de requerir la aplicación de **MICROESFERA** (Consulte su boletín técnico) le recomendamos que primero pinte el área designada y sin dejar que seque la pintura, vierta inmediatamente 720 grs. de **MICROESFERA** por cada litro de pintura.
- PYT PAVIMENTO PLUS** se puede aplicar con equipo especial para señales viales, brocha o cepillo.

**RECOMENDACIONES**

- Aplicar en superficies secas.
- Usar el equipo de seguridad adecuado.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con thinner, la herramienta utilizada.

**ALMACENAMIENTO**

**PYT PAVIMENTO PLUS** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado.

**GARANTÍA**

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **PYT PAVIMENTO PLUS** tiene una garantía de 6 meses y una vida útil de 2 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 450 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	30%
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	1,500 - 3,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.15 - 1.20
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	51 - 55
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	50
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	5 minutos
SECADO AL DURO (HR.)	15 minutos
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
ABRASIÓN	300 kg/mm
RESISTENCIA A GASOLINA	Cumple

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PYT PAVIMENTO PLUS" pintura de señalamiento vial por 6 meses a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "PYT PAVIMENTO PLUS" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006  
Revisión: 10 Noviembre 2022