

REPELCRYL SILICÓN

REPELENTE TRANSPARENTE BASE SOLVENTE PARA MUROS

DESCRIPCIÓN

REPELCRYL SILICÓN de base solvente, está fabricado a base de resinas de silicones que da repelencia al agua en las superficies donde se aplica.

USOS

REPELCRYL SILICÓN como acabado, para repeler el agua en muros de tabique, block, piedra natural o granito.

VENTAJAS

- Gran penetración
- No altera el aspecto natural de los acabados, disminuyendo la salida del salitre.
- Permite la respiración natural de los muros por no formar una película continua.
- Listo para usarse.
- Fácil aplicación.
- No contiene solventes tóxicos.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19L
Galón de	3,8L
Bote de	1 L

RENDIMIENTOS

De 2 a 6 m² por litro, variable de acuerdo a la porosidad y rugosidad de la superficie. Se recomienda hacer siempre pruebas de rendimiento.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 h, entre mano y mano.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el material

COLOR

Transparente.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo o materiales extraños.
- Deje limpia y seca la superficie.

-Aplicar dos manos del **REPELCRYL SILICÓN** hasta obtener una saturación de la superficie.

REPELCRYL SILICÓN se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo aspersión.

RECOMENDACIONES

- No debe ser diluido.
- No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar la calidad del producto.
- Aplicar saturando la superficie.
- Utilizar equipo de seguridad: Guantes, lentes y mascarilla.
- En caso de tener contacto con la piel, lavar perfectamente con agua y con jabón.
- Aplicar en áreas bien ventiladas.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar perfectamente con agua y con jabón la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

REPELCRYL SILICÓN mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

REPELCRYL SILICÓN tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 4 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	750 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	45 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	6 - 8 seg.
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.8 - 0.9
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	6 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	6 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	1 hora
SECADO AL DURO (HR.)	4 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**REPELCRYL SILICÓN**" repelente transparente por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.

Esta garantía es válida únicamente si el repelente "**REPELCRYL SILICÓN**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5665-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 05 Octubre 2022