

# RUGOLASTIC

## RECUBRIMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO

### DESCRIPCIÓN

**RUGOLASTIC** es un recubrimiento texturizado semilíquido, fabricado a base de arenas de sílice, resina acrílica, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios de la mejor calidad, lo que nos garantiza un producto confiable y durable, viene listo para aplicarse con el color integrado.

### USOS

**RUGOLASTIC** como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de superficies como: yeso, tablaroca, cemento, madera, metal, etc. tanto en exteriores como en interiores.

### VENTAJAS

- Gran adherencia.
- Alto rendimiento
- Elástico, previene la apariencia de fisuras o grietas.
- Resistente al sol, la lluvia, o cualquier otro elemento atmosférico.
- Impermeable para proteger sus muros de la humedad.
- Fácil aplicación.
- No requiere de mantenimiento.
- No es combustible y no crea hongos.

### PRESENTACIÓN

Tambo de 280 Kg  
Cubeta de 28 Kg

### TEXTURA

Rugosa, semilisa o lisa con una gran variedad de acabados dependiendo de las herramientas de aplicación.

### RENDIMIENTO

De 1 a 1.5 Kg por m<sup>2</sup> dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 2 h  
Al duro 24 h  
Curado 20 días

### COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en tonos mate que le proporcionan un acabado distinguido.

### PREPARACIÓN

**RUGOLASTIC** viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

### APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- Sellar con **SELLACRYL 5x1** (consultar su boletín técnico)
- Aplicar el **RUGOLASTIC** en tramos completos y en una sola dirección, para una mayor uniformidad.

**RUGOLASTIC** puede ser aplicado con llana, rodillo profesional densidad media "R", rodillo texturizador, cepillo, esponja, brocha, tiroleta manual o neumática, etc.

### RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- No se debe diluir.
- No se debe aplicar en superficies con temperatura menor de 7° C y mayor de 40° C.

### ALMACENAMIENTO

**RUGOLASTIC** mantiene sus propiedades hasta por 5 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

### GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **RUGOLASTIC** está garantizado por 7 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 25 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	180,000 - 220,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.49 - 1.51
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	68 - 70 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	48 %
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**RUGOLASTIC**" recubrimiento de alto rendimiento por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "**RUGOLASTIC**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 03 Agosto 2006

Revisión: 10 Noviembre 2022