

SELLACRYL 5x1

ACRÍLICO DE ALTOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

SELLACRYL 5x1 es un sellador acrílico de altos sólidos totalmente ecológico, que cumple con los requerimientos LEED, (U.S. Green Building Council) está libre de sustancias que contaminan el medio ambiente.

SELLACRYL 5x1 esta formulado a base de resinas acrílicas y aditivos químicos varios, tiene alto contenido de sólidos, soluble en agua, permite obtener una perfecta adherencia y reduce la porosidad en las superficies, obteniendo un mejor rendimiento de la pintura o recubrimiento en el acabado final.

SELLACRYL 5x1, por ser un producto ecológico no contiene ningún ingrediente que sea cancerígeno, mutante, reproductor de toxinas, contaminante peligroso del aire o destructor de la capa de ozono. **NO CONTIENE:** 1.2 diclorobenceno., Alkylphenol Etoxilado, donadores de formaldehído, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, antimonio, trifenil estaño, tributil estaño.

USOS

SELLACRYL 5x1 ideal como sellador en superficies a recibir todo tipo de recubrimientos texturizados, pinturas base agua, e impermeabilizantes elastoméricos. Aplicable en todo tipo de superficies, tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Reduce la porosidad y absorción en todo tipo de superficies.
- Incrementa el rendimiento de las pinturas de las pastas para texturizados.
- Gran adherencia, resistente y flexible.
- Fácil aplicación.
- No es flamable ni tóxico, es un producto de alta confiabilidad.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19L
Galón de	4L
Bote de	1L

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	1 h
Al duro	24 h

COLOR

Transparente en acabado satinada.

PREPARACIÓN Y RENDIMIENTO

Mezclar perfectamente el sellador **SELLACRYL 5x1** antes de su aplicación. Diluir el material con agua limpia, en las cantidades recomendadas:

Para pintura:

De 31.6 a 42.0 m² por litro, diluido con agua al 5x1.

Para texturizado:

De 19.8 a 23.7 m² por litro, diluido con agua al 3x1.

Se recomienda agregar al sellador un 10% de la pintura del mismo color que llevará el acabado final con el objeto de fondear la superficie.

Para impermeabilizante elastomérico:

De 13.2 a 15.8 m² por litro, diluido con agua al 2x1.

Se recomienda agregar un 5% del mismo impermeabilizante al sellador para lograr un sellado uniforme.

Estos rendimientos pueden variar de acuerdo a la porosidad y rugosidad de la superficie.

APLICACIÓN

-Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.

-Aplicar una mano del **SELLACRYL 5x1** diluido y dejar secar para posteriormente aplicar el acabado deseado.

SELLACRYL 5x1 se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo y equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- No deberá aplicarse en días lluviosos.
- No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. No almacenar el producto **SELLACRYL 5x1** ya diluido con agua.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones técnicas de fabricación.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) (g/L) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cp) ASTM-D 2196	27,500 - 32,500
PESO ESPECÍFICO (g/mL) ASTM - D 1475	1.03 - 1.05
SÓLIDOS TOTALES (%) ASTM - D 1644	34 - 36
SÓLIDOS EN VOLUMEN (%)	33 - 35
pH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO (min) ASTM - D1640	1
SECADO AL DURO (h)	24

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**SELLACRYL 5x1**" sellador a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el sellador "**SELLACRYL 5x1**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 10 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx