

BOLETÍN TÉCNICO

BARNIZ PARA MADERA

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA

BARNIZ PARA MADERA | BRILLANTE | BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA esta elaborado con resinas específicas para lograr un acabado brillante de óptima adherencia, nivelación y secamiento.

USOS

Puede aplicarse sobre superficies de madera tales como: puertas, ventanas, marcos, muebles, revestimientos y otros objetos. Para exteriores e interiores.

VENTAJAS

- Decora y protege la madera.
- Resistente a la intemperie.
- Mantiene su brillo original.
- No se decolora ni se desprende.
- Fácil de limpiar.

PRESENTACIÓN

Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote de	1 L

RENDIMIENTO

*De 3.6 a 4.2 m² por litro, según la absorción de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	4 - 6 h
Rebarnizar a las	12 h
Al duro	24 h

COLOR

Transparente, muy brillante.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado.

En Maderas Nuevas:

- Lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvo y pasar un paño húmedo con thinner eliminando los excesos.
- Aplicar una primera mano diluido en partes iguales con thinner o aguarrás. Dejar secar 4 hrs.
- Aplicar de 2 a 3 manos el **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** sin diluir y en caso de ser necesario diluir como máximo un 10% de thinner o aguarrás.

Para Maderas Previamente Barnizadas

- Verificar que la superficie esté íntegra y firme. En este caso, lijar suavemente hasta lograr porosidad; pasar un paño húmedo con thinner eliminando los excesos.
- Posteriormente aplicar dos manos de **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** sin diluir.
- En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminar completamente con removedor y espátula. Pasar un paño húmedo con thinner eliminando los excesos y proceder como en el caso de las maderas nuevas.
- En todos los casos deberá lijar suavemente y eliminar el polvo entre mano y mano.

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA

se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- Utilice equipo de protección.
- Revolver muy bien el barniz antes de usar.
- Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol puesto que perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.
- No barnizar con humedades relativas superiores a los 85%.
- No aplicar en pisos de madera.
- Cuando deba lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Aplicar en lugares ventilados.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Lavar con agua, thinner las herramientas utilizadas.

ALMACENAMIENTO

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus

especificaciones de fabricación y técnicas. **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** tiene una garantía de 4 años y una vida útil de 6 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	500 gr. / L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	25 - 50 seg.
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.89 - 0.95
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	38 - 42 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

PinTuras y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA" brillante base solvente por 4 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el "BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, PinTuras y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 24 Abril 2006

Revisión: 09 Agosto 2023

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx