

# SPRAYTEX 12 A

## PASTA SEMI LÍQUIDA PARA APLICARSE ESPREADO

### DESCRIPCIÓN

**SPRAYTEX 12A** es un recubrimiento texturizado fabricado con resina acrílica, arenas ligeras, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Se fabrica con el color integrado y listo para su instalación, con el que se obtiene una textura rugosa, forma una película impermeable y resistente a las fisuras ocasionadas por los movimientos normales de los edificios.

### USOS

Como recubrimiento protector y decorativo sobre todo tipo de superficies, como yeso, tablaroca, tablamiento, aplanados de cemento, metal (Siempre y cuando se le haya aplicado previamente Primer), etc. Para interiores y exteriores.

### VENTAJAS

- Estable a los rayos U.V.
- Resistente a la acción de la lluvia, el sol o climas extremos.
- Forma una película resistente a impactos normales.
- Fácil y rápido de instalar.
- 100% lavable.
- No crea hongos ni es tóxica.

### PRESENTACIÓN

Tambo de 210 Kg  
Cubeta de 21 Kg

### TEXTURAS

Proporciona una textura rugosa, ideal para muros de grandes dimensiones.

### RENDIMIENTO

Textura	Kg x m2	m <sup>2</sup> x Cub.	m <sup>2</sup> x tambor
Rugosa	0.7 a 1.0	21 a 30	210 a 300

Los rendimientos que se presentan pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad, porosidad de la superficie, del equipo que utilice, así como del desperdicio en obra.

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 h\*  
Al duro 24 h\*  
Curado 20 días\*

\*Puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

### COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

### PREPARACIÓN

**SPRAYTEX 12A**, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente en forma manual. (No usar medios mecánicos)

### APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- Sellar el muro con una mano de **SELLACRYL 5x1** (consultar boletín técnico) agregando un 50% de pintura **VINILPYT** del color del acabado deseado para fondear. Dejar secar.
- Aplicar el **SPRAYTEX 12A** utilizando tiroleta neumática, Recomendamos el uso de la Pistola Neumática Master, ya que es un equipo probado para aplicar este material.
- Lavar la herramienta utilizada con agua.

### RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Aplicar el **SPRAYTEX 12A** en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No aplicar en superficies con temperatura menor a 7° C. o mayores a 40° C.
- Para asegurar un acabado uniforme, mantener un mismo espesor de aplicación.
- Regule la presión de aire y verifique la salida correcta de material, mantenga la pistola a una distancia adecuada para que el material pueda formar una capa uniforme y se evite el desperdicio por exceso de rebote que le ocasionara merma.
- SPRAYTEX 12A** se puede aplicar sobre metal siempre y cuando se haya aplicado previamente Primer, ya que **SPRAYTEX 12A** no es un anticorrosivo.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

### ALMACENAMIENTO

**SPRAYTEX 12A** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar sin temperaturas extremas y tapado perfectamente en su envase original.

### GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

**SPRAYTEX 12A** tiene una durabilidad de película de 12 años, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 35 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	20,000 - 30,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.00 - 1.15
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	58 - 62 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	33 %
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**SPRAYTEX 12A**" pasta semi líquida, para aplicarse esparcido por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pasta "**SPRAYTEX 12A**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 04 Agosto 2023

### PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás  
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534  
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx