



## BOLETÍN TÉCNICO

PINTURAS ACRÍLICAS

# SUPERCOLOR 15a

PINTURA ACRÍLICA ECOLÓGICA EN ACABADO SATINADO ALTA CALIDAD

### DESCRIPCIÓN

**SUPERCOLOR 15a** es una pintura totalmente ecológica, que cumple con los requerimientos LEED, (U.S. Green Building Council) está libre de sustancias que contaminan el medio ambiente, formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos. Posee excelente molienda y uniformidad lo que proporciona un acabado perfecto, de excelente dureza, adherencia y durabilidad en el color. Gracias a su contenido de pigmentos **SUPERCOLOR 15a** le proporciona un excelente rendimiento, reduciendo considerablemente sus costos; además de ser una pintura con excelente fijación de color y uniformidad, es un recubrimiento que decora y protege de las inclemencias del clima.

**SUPERCOLOR 15a**, por ser un producto ecológico No contiene ningún ingrediente que sea cancerígeno, mutante, reproductor de toxinas, contaminante peligroso del aire o destructor de la capa de ozono. **NO CONTIENE:** 1.2 diclorobenceno., Alkylphenol Etoxilado, donadores de formaldehído, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, antimonio, trifenil estaño, tributil estaño.

### USOS

-Como recubrimiento líquido para cualquier tipo de superficie de: yeso, cemento, tablaroca, etc.; donde existan cambios climatológicos bruscos, incluso en ambientes húmedos.  
-Protege, pinta y embellece, tanto en exteriores como interiores.

### VENTAJAS

- Alto rendimiento
- Alta resistencia y lavabilidad.
- Duración sin desprendimiento por 15 años.
- Acabado terso.
- Fácil aplicación.
- Superficie libre de hongos.
- No es flamable ni tóxico.
- La película no se fisura ni desprende.

### PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	4 L
Bote de	1 L

### RENDIMIENTO

De 4.0 a 6.0 m<sup>2</sup> por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de superficie donde se aplique.

### COLORES

Existen 880 colores de línea.

### PREPARACIÓN

En caso de ser necesario agregue de un 10% a un 15% de agua limpia y mezcle perfectamente.

### APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo, humedad o cualquier sustancia contaminante que impida tener una buena adherencia.

-Si la superficie se va a repintar, deberá ser lijada y cepillada para remover la pintura en mal estado.

-Aplicar una mano de **SELLACRYL 5X1** diluido (consultar su boletín técnico).

-Aplicar dos manos de la pintura **SUPERCOLOR 15a**, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

**NOTA:** Para el fondeo con color, agregue al sellador un 10% de pintura del color elegido.

**SUPERCOLOR 15a** se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

### RECOMENDACIONES

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

-No mezclar con otros productos para no deteriorar la calidad de la pintura.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-Lavar con agua la herramienta utilizada.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

### ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. No almacenar el producto **SUPERCOLOR 15a** ya diluido con agua.

### GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus

especificaciones de fabricación y técnicas.

**SUPERCOLOR 15a** tiene una durabilidad de película de 15 años, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (g/L) (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 50
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	NO CONTIENE
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (Cp) ASTM - D 2196	8,000 - 10,000
PESO ESPECÍFICO (g/mL) ASTM - D 1475	1.28 - 1.31
(%) SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	49 - 51
(%) SÓLIDOS EN VOLUMEN	41 - 43
pH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO(min) ASTM - D1640	60
SECADO AL DURO(h)	2
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210 (H)	6
PODER CUBRIENTE MÍNIMO ASTM-D2805-96 (%)	96
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	PASA
CICLOS DE LAVADO NMX-C-423-ONNCE-2003	Más de 10,000 ciclos sin desgaste Calidad tipo "A"
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM - D 2486-06	500 ciclos sin cambio
BRILLO MÍNIMO A 60° (UG)	10

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"SUPERCOLOR 15a"** pintura acrílica base agua para interiores y exteriores por 15 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrá desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie, o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura **"SUPERCOLOR 15a"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlaxtepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formulario de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

## PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlaxtepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534  
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

Elaboración: 23 Mayo 2003  
Revisión: 29 Julio 2022