

SUPERCOLOR MATE 15a

PINTURA ACRÍLICA ECOLÓGICA | ACABADO MATE | ALTA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

SUPERCOLOR MATE 15a es una pintura totalmente ecológica, que cumple con los requerimientos LEED, (U.S. Green Building Council) está libre de sustancias que contaminan el medio ambiente, formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos. Su acabado es terso mate, posee excelente molienda y uniformidad lo que proporciona un acabado perfecto, de excelente dureza, adherencia y durabilidad en el color.

SUPERCOLOR MATE 15a, por ser un producto ecológico no contiene ningún ingrediente que sea cancerígeno, mutante, reproductor de toxinas, contaminante peligroso del aire o destructor de la capa de ozono. **NO CONTIENE:** 1.2 diclorobenceno., Alkylphenol Etoxilado, donadores de formaldehído, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, antimonio, trifenil estaño, tributil estaño.

USOS

-Como recubrimiento líquido para cualquier tipo de superficie de: yeso, cemento, tablaroca, etc.; donde existan cambios climatológicos bruscos, incluso en ambientes húmedos.
-Protege, pinta y embellece tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Alto rendimiento
- Alta resistencia.
- Acabado terso.
- Fácil aplicación.
- Lavabilidad.
- Duración sin desprendimiento por 15 años.
- Libre de hongos.
- No es flamable ni tóxica.
- La película no se fisura y ni desprende.

PRESENTACIÓN

| | |
|-----------|-------|
| Tambo de | 200 L |
| Cubeta de | 19 L |
| Galón de | 4 L |
| Bote de | 1 L |

RENDIMIENTO

De 4.0 a 6.0 m² por litro a dos manos.
Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.

COLORES

En blanco y 321 colores pastel.

PREPARACIÓN

En caso de ser necesario agregue de un 10% a un 15% de agua limpia y mezcle perfectamente.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, humedad y polvo.

-Si la superficie se va a repintar, deberá ser lijada y cepillada para remover la pintura en mal estado.

-Aplicar una mano de **SELLACRYL 5X1** diluido (consultar su hoja técnica).

-Aplicar dos manos de la pintura **SUPERCOLOR MATE 15a**, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

NOTA: Para el fondeo con color, agregue al sellador un 10% de pintura del color elegido.

SUPERCOLOR MATE 15a se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

-No mezclar con otros productos para no deteriorar la calidad de la pintura.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-Lavar con agua la herramienta utilizada.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. No almacenar el producto **SUPERCOLOR MATE 15a** una vez diluido.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **SUPERCOLOR MATE 15a** tiene una durabilidad de película de 15 años, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

| PROPIEDADES FÍSICAS | ESPECIFICACIÓN |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (g/L) (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998 | MENOR A 50 |
| CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES | NO CONTIENE |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (Cp) ASTM - D 2196 | 8,000 - 10,000 |
| PESO ESPECÍFICO (g/mL) ASTM - D 1475 | 1.30 - 1.33 |
| SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644 (%) | 49 - 51 |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN (%) | 33 |
| pH ASTM - E 70 | 8 - 9.5 |
| SECADO AL TACTO ASTM - D1640 (min) | 60 |
| SECADO AL DURO (h) | 2 |
| FINURA, HEGMAN ASTM - D1210 (H) | 6 |
| PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96 (%) | 96 |
| FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93 | PASA |
| CICLOS DE LAVADO NMX-C-423-ONNCE-2003 | Más de 10,000 ciclos sin desgaste Calidad tipo "A" |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM - D 2486-06 | 500 ciclos sin cambio |

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "SUPERCOLOR MATE 15a" pintura acrílica base agua para interiores y exteriores por 15 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "SUPERCOLOR MATE 15a" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel. 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

Elaboración: 23 Mayo 2003
Revisión: 10 Noviembre 2022