

ACRYCOLOR

PINTURA VINÍLICA | BASE AGUA | INTERIORES

DESCRIPCIÓN

ACRYCOLOR, es una pintura vinílica base agua formulada con una gran cantidad de cargas que otorgan al producto un buen poder cubriente. El poder cubriente se observa al secado de la pintura.

USOS

Se aplica fácilmente sobre una gran variedad de superficies como yeso, concreto, mampostería y madera. Protege y decora espacios y superficies de manera sencilla. Para interiores.

VENTAJAS

- Protege y decora los espacios.
- Producto ecológico, no contiene plomo.
- Producto económico.
- No calea al roce.
- No se separa en su envase.
- Fácil de aplicar.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 18 L

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de porosidad, textura y color de las superficies a pintar.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 minutos
Al duro 2 horas

COLORES

Carta de 25 Colores

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir con un 10% como máximo de agua totalmente limpia. No mezclar con ningún otro producto que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

LIMPIEZA

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- Si la superficie ha sido pintada con anterioridad, entonces debe ser lijada y cepillada para remover la pintura que se encuentre en mal estado.
- Aplicar **SELLAVINIL** diluido para mejorar el rendimiento. (Consultar Boletín Técnico)

APLICACIÓN

- Aplicar dos manos de pintura. El intervalo de aplicación entre mano y mano deberá ser de una hora.
- ACRYCOLOR** se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave sus manos y equipo de aplicación con jabón, enjuague con agua limpia.

RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- No mezclar con otros productos.
- No es lavable.
- El poder cubriente se observa cuando seca la pintura.**
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

ALMACENAMIENTO

ACRYCOLOR mantiene sus propiedades hasta por 6 meses mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

| PROPIEDADES FÍSICAS | ESPECIFICACIÓN |
|--|----------------|
| COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) (g/L) NOM-123-SEMARNAT-1998 | < 50 |
| CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES | No contiene |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD RVT (cp) ASTM - D-2196 | 4,000 - 8,000 |
| PESO ESPECÍFICO (g/mL) ASTM-D-1475 | 1.22 - 1.26 |
| % SÓLIDOS ASTM-D-1644 | 34 - 38 |
| pH ASTM - E-70 | 8.5 - 10 |
| SECADO AL TACTO (min.) ASTM-D-1640 | 30 |
| CICLOS DE LAVABILIDAD | > 40 |

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYCOLOR" pintura vinílica base agua, de uso interiores, a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "ACRYCOLOR" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: **PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 15 Diciembre 2023

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx