

# ACRYMÁRMOL

## RECUBRIMIENTO CON GRANO DE MÁRMOL NATURAL

### DESCRIPCIÓN

**ACRYMÁRMOL** es un recubrimiento texturizado tipo mármol planchado fabricado a base de resina 100% acrílica y grano de mármol natural. Un producto PINTEX de altísima calidad y listo para su aplicación.

### USOS

Como recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de superficies en exterior e interior.

### VENTAJAS

- Perfecta adherencia.
- Inalterable con el sol, la lluvia o cualquier elemento atmosférico.
- No se amarillea.
- Fácil aplicación.
- Lavable, elástico, resistente y decorativo.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 25 Kg

### TIPO DE ACABADO

Grano fino

### RENDIMIENTO

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función de la rugosidad de la superficie así como el desperdicio de la obra.

Grano fino 3.8 Kg. por m<sup>2</sup>

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 h  
Al duro 24 h  
Curado 20 días

### COLORES NATURALES DE MÁRMOL:

Blanco, Negro, Peñuela Claro, Peñuela Oscuro, Rosa y Gris Claro.

Estos colores de mármol se podrán combinar en las proporciones que se deseen y así obtener una amplia gama de diferentes colores.

### PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente con la mano el **ACRYMARMOL**, produciendo la mayor cantidad de espuma posible.

### APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Aplicar una mano de **SELLACRYL 5X1** (consultar su boletín técnico) para fondear agregando un 50% de pintura **VINILPYT** del color predominante del acabado de mármol y dejar secar.
- Aplicar el **ACRYMARMOL** con llana metálica sobre tramos completos.
- Planchar con llana húmeda el tramo aplicado con el objeto de tener un acabado uniforme y dejar secar.

En techos hay que cuidar la acción de la gravedad sobre el **ACRYMARMOL**, para poder evitar el posible desprendimiento, plachándolo continuamente hasta que seque.

**ACRYMÁRMOL** puede ser aplicado con llana metálica.

### RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote (como es un producto natural, puede variar la veta de la piedra, puede cambiar el tono del color) para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- No dejar tramos incompletos.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- El **ACRYMARMOL** no debe ser aplicado en superficies con temperatura menor de 7°C y mayor de 40°C.

### ALMACENAMIENTO

El **ACRYMARMOL** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

### GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus

especificaciones de fabricación y técnicas.

**ACRYMARMOL** está garantizado por 7 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

| PROPIEDADES FÍSICAS   | ESPECIFICACIÓN                              |
|---|---|
| COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)<br>NOM-123-SEMARNAT-1998 | Menor a 35 g/L                              |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS)<br>ASTM- D 2196               | 100,000 - 130,000<br>Dependiendo del mármol |
| PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475                          | 1.45 - 1.70                                 |
| % SÓLIDOS TOTALES<br>ASTM - D 1644                            | 85 - 90 %                                   |
| % SÓLIDOS EN VOLUMEN  | 85  |
| PH<br>ASTM - E 70   | 8.0 - 9.5                                   |
| SECADO AL TACTO (h) ASTM - D1640                              | 4   |
| SECADO AL DURO (h.)   | 24  |

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYMÁRMOL" recubrimiento grano de mármol natural por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:  
Durante el período de vida, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.  
Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.  
Esta garantía es válida únicamente si el recubrimiento "ACRYMÁRMOL" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.  
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formulario de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico diclamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 22 Febrero 2024