

SELLADOR VINÍLICO BLANCO

VINÍLICO CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

SELLADOR VINÍLICO BLANCO es un sellador vinílico concentrado, esta formulado a base de resinas vinílicas y aditivos químicos, permite obtener una perfecta adherencia y reduce la porosidad en las superficies. **SELLADOR VINÍLICO BLANCO** tiene dos funciones: una es cubrir el polvo mejorando la adherencia de pinturas base agua o recubrimientos texturizados y la otra, reducir la porosidad de la superficie, obteniéndose un mejor rendimiento de la pintura o el recubrimiento, en el acabado final.

USOS

Prepara todo tipo de superficies, dejándolas listas para recibir pinturas base agua y todo tipo de recubrimientos texturizados. Puede ser usado tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Gran adherencia y resistencia.
- Mayor rendimiento, reduce la porosidad y mejora la adherencia del acabado final, ya sea pintura o recubrimientos texturizados.
- Fácil aplicación.
- No es flamable ni tóxico.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	4 L
Bote	1 L

RENDIMIENTOS

De 10 a 15 m² por litro a una mano. Estos rendimientos pueden variar de acuerdo a la dilución (De 2 a 4 litros de agua x 1 litro de Sellador) a la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	1 h
Al duro	24 h

COLOR

Blanco

PREPARACIÓN

- Mezclar perfectamente el sellador antes de su aplicación.
- Mezclar diluyendo con agua limpia en proporción de: 2 a 4 litros de agua por 1 de **SELLADOR VINÍLICO BLANCO** dependiendo del tipo de acabado.
- Se recomienda agregar 10% de pintura del color del acabado final al **SELLADOR VINÍLICO BLANCO** con el objeto de fondear las superficies.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar perfectamente.
- Aplicar una mano del **SELLADOR VINÍLICO BLANCO** diluido y dejar secar para posteriormente aplicar el acabado deseado.

SELLADOR VINÍLICO BLANCO se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos para no deteriorar su calidad.
- No deberá aplicarse en días lluviosos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

La dilución del **SELLADOR VINÍLICO BLANCO** deberá ser con agua limpia.

ALMACENAMIENTO

SELLADOR VINÍLICO BLANCO mantiene sus propiedades hasta por 1 año, siempre y cuando se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

No almacenar el **SELLADOR VINÍLICO BLANCO** ya diluido con agua.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV's) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cp) ASTM- D 2196	27,500 - 32,500
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.15 - 1.25
SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644 (%)	34 - 36
SÓLIDOS EN VOLUMEN (%)	30
pH ASTM - E 70	8.0 - 9.0
SECADO AL TACTO (h) ASTM - D1640	1
SECADO AL DURO (h)	24

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**SELLADOR VINÍLICO BLANCO**" sellador vinílico concentrado por 1 año a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el sellador "**SELLADOR VINÍLICO BLANCO**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 08 Diciembre 2021
Revisión: 29 Febrero 2024

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

 Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

 Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

 info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx