BOLETÍN TÉCNICO

SELLADORES



SELLAVINIL

ACRÍLICO CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

SELLAVINIL es un sellador acrílico concentrado, esta formulado a base de resinas acrílicas y aditivos químicos, permite obtener una perfecta adherencia y reduce la porosidad en las superficies.

SELLAVINIL tiene dos funciones: una es cubrir el polvo mejorando la adherencia de pinturas base agua o recubrimientos texturizados y la otra, reducir la porosidad de la superficie, obteniéndose un mejor rendimiento de la pintura o el recubrimiento, en el acabado final.

USOS

SELLAVINIL prepara todo tipo de superficies, dejándolas listas para recibir pinturas base agua y todo tipo de recubrimientos texturizados. Puede ser usado tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- -Gran adherencia y resistencia.
- -Mayor rendimiento, reduce la porosidad y mejora la adherencia del acabado final, ya sea pintura o recubrimientos texturizados.
- -Fácil aplicación.
- -No es flamable ni tóxico.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 L Cubeta de 19 L Galón de 4 L Bote 1 L

RENDIMIENTOS

De 18 a 35 m² por litro a una mano.

Estos rendimientos pueden variar de acuerdo a la dilución (De 3 a 5 litros de agua x 1 litro de **SELLAVINIL**) a la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 h Al duro 24 h

COLOR

Transparente. Queda lechoso al secar.

PREPARACIÓN

-Mezclar diluyendo con agua limpia en proporción de 3 a 5 litros de agua por 1 litro de **SELLAVINIL** dependiendo del tipo de acabado.

-Se recomienda agregar 10% de pintura del color del acabado final al **SELLAVINIL** con el objeto de fondear las superficies.

APLICACIÓN

- -Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
- -Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.
- -Aplicar una mano del **SELLAVINIL** diluido y dejar secar para posteriormente aplicar el acabado deseado.

SELLAVINIL se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- -No mezclar con otros productos para no deteriorar su calidad.
- -No deberá aplicarse en días lluviosos.
- -No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- -No dejar al alcance de los niños.
- -Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

La dilución del **SELLAVINIL** deberá ser con agua limpia.

ALMACENAMIENTO

SELLAVINIL mantiene sus propiedades hasta por 1 año, siempre y cuando se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

No almacenar el **SELLAVINIL** ya diluido con agua.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	12,000 - 17,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.03 - 1.05
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	29 - 31
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	30%
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	1 hora 24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "SELLAVINIL" sellador acrilico concentrado por 1 año a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantia originada por transminación de agua a través de la superficie descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantia excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantia es valida únicamente si el sellador "SELLAVINIL" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletin Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826. Col. San Nicolás, Tilanepantia, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-5354. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de otora, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o difuido con otros productos que no estén indicados en el Boletir Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006 Revisión: 29 Febrero 2024

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.



Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030



Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx

