

CEMENTO PLÁSTICO

RESANADOR ACRÍLICO PLÁSTICO FIBRATADO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

CEMENTO PLÁSTICO es pasta resanadora plástica de excelente cuerpo y flexibilidad, fabricada a base de resinas acrílicas, fibras inertes y aditivos químicos varios.

USOS

CEMENTO PLÁSTICO sirve para reparar grietas en muros, laminas, losas, techos, pisos, ductos salientes, chimeneas, salidas pluviales, juntas de expansión, etc.

VENTAJAS

- Por su composición de resinas elastoméricas, **CEMENTO PLÁSTICO** forma una película impermeable y flexible, que soporta los movimientos normales de edificios y estructuras, protegiéndola de la infiltración de el agua o humedad.
- Compatible con sistemas impermeables acrílicos.
- Gran adherencia en todo tipo de superficies.
- Viene listo para su aplicación con espátula o llana.
- No es flamable ni tóxico.
- Producto de alta confiabilidad.

PRESENTACIÓN

Cubeta de	19L
Galón de	3,8L
Bote de	1L

RENDIMIENTOS

Variable, dependiendo de las dimensiones de las grietas a resanar.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	1 h
Al duro	24 h

Estos tiempos dependerán de las dimensiones de las grietas, de las condiciones de temperatura y humedad al momento de la aplicación.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el **CEMENTO PLÁSTICO** antes de su aplicación.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de polvo, grasa o cualquier sustancia contaminante que impida tener una buena adherencia.
- La superficie deberá estar limpia y seca.
- Sellar la superficie con una mano de **SELLACRYL 5x1** (Consultar Boletín Técnico) y dejar secar.
- Rellenar las grietas con **CEMENTO PLÁSTICO** y dejar secar.

CEMENTO PLÁSTICO se puede aplicar con espátula, cuchara de albañil, llana, etc.

RECOMENDACIONES

- Abra las grietas para lograr una mayor área de contacto.
- Aplicar **CEMENTO PLÁSTICO** con la herramienta sobre la superficie con fuerza para lograr una mayor penetración.
- No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No aplicar sobre superficies que estén suaves.
- No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia o con temperaturas ambiente menor a 10° C.
- No dejar al alcance de los niños
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

CEMENTO PLÁSTICO mantiene sus propiedades hasta por 1 año, siempre y cuando se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	40 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	220,000 - 250,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.30 - 1.32
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	59 - 63 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	49 %
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	1 hora
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**CEMENTO PLÁSTICO**" resanador acrílico a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transpiración de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el resanador "**CEMENTO PLÁSTICO**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 12 Marzo 2024