



FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a

IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO CON CAUCHO | ECOLÓGICO | SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a es un recubrimiento elastomérico acrílico base agua, termoaislante e impermeabilizante. Está fabricado basándose en resinas acrílicas plastificadas, pigmentos inorgánicos, arenas refractarias, aditivos químicos varios y caucho de llantas recicladas que protegen al medio ambiente. Por ser de fácil aplicación y bajo mantenimiento es la opción ideal para proteger todo tipo de obras.

USOS

Como impermeabilizante y aislante en azoteas de concreto, madera, lámina, muros aparentes, de contención, aplanados, etc. Como membrana protectora de sistemas de poliuretano y poliestireno. En el sellado y protección de ductos de aire acondicionado.

VENTAJAS

- Ecológico, ya que al reciclar las llantas, protegemos al medio ambiente.
- Gran adherencia sobre la mayoría de las superficies.
- Película elástica impermeable, resistente, que soporta los movimientos normales de edificios y estructuras, protegiéndola de la filtración del agua o humedad.
- Fácil aplicación.
- Producto de buena duración y de muy bajo mantenimiento, bastando para su mantenimiento un lavado ocasional en caso de acumulación de polvo, tierra o material contaminante.

PRESENTACIÓN

Cubeta	19L
Galón	3.8L

RENDIMIENTOS

Sin refuerzo: 1.0 m² por litro

Reforzado con MALLAFLEX o MALLAPRO : 0.7 m² por litro

Estos rendimientos pueden variar de acuerdo a la rugosidad y absorción de la superficie así como al sistema de refuerzo utilizado.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	1 h
Al duro	24 h

Estos tiempos dependerán de las condiciones de temperatura y humedad al momento de la aplicación.

COLORES Blanco y rojo óxido.

PREPARACIÓN

FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies deben de estar limpias de polvo, grasa o cualquier material que impida una buena adherencia.
- Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.
- En caso de que la superficie presente grietas, fisuras o fallas, reparar utilizando **CEMENTO PLÁSTICO** (consultar boletín técnico)
- Sellar la superficie con una mano de **SELLACRYL 5x1** (consultar boletín técnico) y dejar secar.

APLICACIÓN

SIN REFUERZO

Aplicar dos manos de **FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a** dejando secar adecuadamente entre mano y mano (de 1 a 4 hr.).

REFORZADO

-Aplicar una mano de **FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a** y simultáneamente colocar la membrana de refuerzo **MALLAPRO o MALLAFLEX** (consultar su respectivo boletín técnico) embebiéndola en el impermeabilizante con la ayuda de un rodillo o brocha, cuidando de que no queden pliegues ni arrugas, traslapándola en los cortes de la membrana y dejar secar.

-Aplicar una segunda mano de **FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a** en el sentido perpendicular a la anterior dejando secar adecuadamente. (de 6 a 12 hr.).

FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a se puede aplicar con cepillo de raíz, rodillo de felpa con extensión, brocha de ixtle, rodillo pachón lanudo, jalador o equipo de aspersión (Airless)

RECOMENDACIONES

- No debe ser diluido.
- No aplicar en áreas de tráfico continuo.
- No aplicar sobre productos asfálticos que estén suaves o mal adheridos.
- No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia o con temperaturas ambiente menor a 10° C.
- FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a** no se debe de usar en superficies que estén en contacto directo con agua o humedad permanente.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a mantiene sus propiedades hasta por 1 año siempre y cuando esté almacenado en su envase original tapado perfectamente, en un lugar techado y fresco.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a REFORZADO con MALLAFLEX o MALLAPRO**, está garantizado por 3 años bajo condiciones normales de uso.

FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a SIN Refuerzo está garantizado por 1 año.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	40 gr / L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	35,000 - 50,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.12 - 1.15
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	40 - 42 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	1 hora
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a" impermeabilizante con membrana de refuerzo está garantizado por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el impermeabilizante "FLEXACRYL HOGAR CAUCHO 3a" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento Técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 09 Septiembre 2021
Revisión: 1o. Abril 2024

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx