

AEROSOL

ESMALTE ACRÍLICO EN AEROSOL



DESCRIPCIÓN

AEROSOL, Es un esmalte acrílico de rápido secado a base de resina alquídica modificada con monómeros acrílicos. Excelente calidad, en presentación de aerosol con un excelente acabado, desempeño y secado rápido que facilita el desarrollo de todos sus proyectos.

USOS

AEROSOL es un esmalte acrílico en aerosol, especialmente diseñado para pintar cualquier superficie como papel, madera, metal, plástico, yeso, cristal, cartón, etc., con un excelente acabado y secado rápido.

VENTAJAS

- Anticorrosivo.
- Secado Rápido.
- Excelente brillo.
- Decora y protege sus superficies.
- No se decolora ni se desprende con los cambios de clima.
- Exteriores e interiores.
- Uso marino.
- Fácil aplicación.
- Libre de Plomo.

COLORES

Se fabrica en 29 colores de línea.

PRESENTACIÓN

Bote 400 ml

RENDIMIENTO

De 0.8 m² / bote a 2 milésimas. El rendimiento puede variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la misma, así como del método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, etc.

PREPARACIÓN

- Limpie perfectamente la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, restos de pintura o cualquier otro contaminante que afecte la adherencia del material.
- En el caso de que exista óxido aplique **PYT CONVERTIDOR DE ÓXIDO** (Consultar boletín técnico).
- Si la superficie a aplicar es demasiado lisa, será necesario lijar y aplicar un primario en aerosol.

APLICACIÓN

- Proteja al rededor de la superficie donde se va aplicar con cinta masking tape y papel.
- Agite el envase vigorosamente por espacio de dos minutos.
- Se recomienda aplicar previamente el primario en aerosol, para lograr así un mayor rendimiento, mejorar apariencia y aumentar la duración del acabado.
- Aplique únicamente en posición vertical y a una distancia de 20 a 30 cm en un lugar donde no exista mucho viento.
- Varias capas delgadas cubren y brillan más que una capa gruesa, además de que evitan el escurrimiento.
- Para los colores metálicos y fluorescentes se recomienda utilizar un color blanco mate como fondo para lograr una viveza mayor del color.
- Al terminar de usar el producto invierta el envase y accione la válvula hasta que salga únicamente el gas, así quedará limpia la válvula y estará lista para el siguiente uso. **CIERRE BIEN EL ENVASE** después de cada uso.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase apartado de alta temperaturas, chispas y flamas.
- Contiene disolventes tóxicos e irritantes, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.
- No perforo, destruya, ni arroje al fuego el envase al terminar su contenido.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito. solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Use esta pintura con ventilación adecuada.
- Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, y artículos escolares usados por niños, y de uso doméstico.

ALMACENAMIENTO

El **AEROSOL** deberá ser almacenado en un lugar ventilado, que no presente altas temperaturas y apartado de fuentes de emisión de calor y chispas, debido a que el propelente que contiene es un hidrocarburo.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Los rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
TIPO DE PINTURA	ESMALTE ACRÍLICO SECADO RÁPIDO
PESO BRUTO (g)	417
NETO REPORTADO (ml)	400
PROPELENTE	HIDROCARBURO
VÁLVULA Y ASPERSOR	SEAQUIST PERFECT
PRESIÓN (psi)	60 - 65
VISCOSIDAD (s)	11 - 15 en cf4
DENSIDAD (g/ml)	0.88 - 1.01 SEGÚN COLOR
SÓLIDOS TOTALES (%)	15-32 SEGÚN COLOR
TIEMPO DE SECADO TOTAL (min)	5

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "AEROSOL" esmalte acrílico en aerosol a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el esmalte "AEROSOL" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 20 Noviembre 2020

Revisión: 02 Julio 2024

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalneapantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx