

## SELLAVINIL 5 FUNCIONES

## PEGAMENTO | SELLADOR



## COMO SELLADOR, PEGATIROL, PROMOTOR DE ADHERENCIA, ADITIVO DE CEMENTO Y PEGAMENTO

## DESCRIPCIÓN

**SELLAVINIL 5 FUNCIONES** esta formulado a base de resinas vinílicas eco-amigables y aditivos químicos.

## USOS

**SELLAVINIL 5 FUNCIONES** se puede utilizar:

**-Como Sellador vinílico** para preparar superficies (sella la porosidad de los muros) que van a recibir pinturas, texturizados, yeso, sobre muros de ladrillo, concreto, mampostería, tabicón, tablaroca, etc.

**-Como Pegatirol** para mejorar las características de la mezcla, en cuanto a adherencia y resistencia.

**-Como Promotor de adherencia** para unir concreto nuevo con viejo.

**-Como Aditivo para mezcla** de cemento o yeso.

**-Como pegamento blanco** que se utiliza en la industria mueblera y en artesanías. Para pegar papel, cartón, fibracel, triplay, MDF, aglomerado, etc.

## VENTAJAS

-Gran adherencia y resistencia.

-Forma una película transparente.

-Mayor rendimiento, reduce la porosidad y mejora la adherencia del acabado final, ya sea pintura o recubrimientos texturizados.

-Compatible con mezclas de Cemento.

-Formulado con resinas Eco-amigables.

-Fácil aplicación.

-No es tóxico y no es inflamable.

## PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	4 L
Bote de	1 L

## RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar de acuerdo a su uso.

## TIEMPO DE SECADO

Al tacto	1 h
Al duro	24 h

## COLOR

Transparente. Ligeramente lechoso.

## PREPARACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo o de algún otro material que no permita la correcta adherencia.

-La superficie debe estar completamente seca.

-Mezclar perfectamente el sellador **SELLAVINIL 5 FUNCIONES** antes de su aplicación.

## APLICACIÓN

**COMO SELLADOR VINÍLICO 5x1**

-Preparar en un envase limpio 5 partes de agua por 1 de **SELLAVINIL 5 FUNCIONES**.

-Aplicar una mano y dejar secar para posteriormente aplicar el acabado deseado.

-Rendimiento: 16 m<sup>2</sup> x litro.

**COMO PEGATIROL**

-Agregar 1 litro de **SELLAVINIL 5 FUNCIONES** por cada 30 kilos de Tirol ya preparado.

-Mezclar perfectamente.

-Aplicar mezcla sobre la superficie.

**COMO PROMOTOR DE ADHERENCIA**

-Utilizar **SELLAVINIL 5 FUNCIONES** SIN diluir, para unir concreto nuevo con viejo.

-Rendimiento: 8 m<sup>2</sup> x litro.

**COMO ADITIVO PARA MEZCLA**

-Preparar 4 litros de **SELLAVINIL 5 FUNCIONES** más 4 litros de agua por cada saco de 50 Kg. de Cemento.

**COMO PEGAMENTO**

-Utilizar **SELLAVINIL 5 FUNCIONES SIN** Diluir.

-Aplicar sobre la superficie que se desea unir.

-Rendimiento: 8 m<sup>2</sup> x litro.

**SELLAVINIL 5 FUNCIONES** se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

## RECOMENDACIONES

-No mezclar con otros productos que no estén especificados en este Boletín Técnico para no deteriorar su calidad.

-No deberá aplicarse en días lluviosos.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

-Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

-La dilución del **SELLAVINIL 5 FUNCIONES** deberá ser con agua limpia.

## ALMACENAMIENTO

**SELLAVINIL 5 FUNCIONES** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, siempre y cuando se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

No almacenar el **SELLAVINIL 5 FUNCIONES** ya diluido con agua.

## GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	20,000 - 26,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.0 - 1.03
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	19 - 20
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	20 - 21
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	1 hora
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**SELLAVINIL 5 FUNCIONES**" sellador acrílico concentrado por 1 año a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el sellador "**SELLAVINIL 5 FUNCIONES**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio, PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formulario de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico determine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no incluye si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

## PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534  
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

Elaboración: 16 Agosto 2024

Revisión: 21 Agosto 2024