

ACRYCOLOR

PINTURA VINÍLICA | INTERIORES

DESCRIPCIÓN

ACRYCOLOR, es una pintura vinílica base agua formulada con cargas que otorgan al producto un buen poder cubriente, el cual se observa al secar.

USOS

Se aplica fácilmente sobre superficies en interiores como: yeso, concreto, mampostería, tablaroca y madera. Esta pintura No es lavable.

VENTAJAS

- Protege y decora los espacios.
- Producto ecológico, no contiene plomo.
- Producto económico.
- No calea al roce.
- No se separa en su envase.
- Fácil de aplicar.

PRESENTACIÓN

Cubeta de	18 L
Galón de	3,6 L

RENDIMIENTO

2.2 a 3.0 m² x lt. a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie en donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	30 minutos
Al duro	2 horas

COLORES

Carta de 25 Colores.
Entintable en punto de venta.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir como máximo con un 10% de agua limpia. No mezclar con ningún otro producto que pueda deteriorar la calidad.

APLICACIÓN

1.LIMPIE LA SUPERFICIE de polvo, grasa, pintura mal adherida o cualquier sustancia contaminante que impida tener una buena adherencia. La superficie debe estar seca.

2.RESANE LA SUPERFICIE si tiene grietas con **ACRYLASTIC RESANADOR LISO** (Consulte su boletín técnico) Deje secar y empareje la superficie con una lija.

3.APLIQUE EL SELLADOR SELLAVINIL diluido (1 parte de sellador por 3 partes de agua) Consulte boletín técnico.

Nota: Para el fondeo con color, agregue al sellador un 10% de pintura del color elegido.

4.DILUYA la pintura agregando un máximo de 10% de agua limpia y mezcle perfectamente.

5.APLIQUE LA PINTURA ACRYCOLOR a dos manos, respetando el tiempo de secado entre mano y mano. Consulte boletín técnico.

HERRAMIENTA PARA APLICAR:

Brocha, rodillo o equipo de aspersion.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave sus manos y equipo de aplicación con jabón, enjuague con agua limpia.

RECOMENDACIONES

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

-No mezclar con otros productos.

-No es lavable.

-El poder cubriente se observa cuando seca la pintura.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

-Lavar con agua la herramienta utilizada.

-Cierre bien el envase después de cada uso.

ALMACENAMIENTO

ACRYCOLOR mantiene sus propiedades hasta por 6 meses mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) (g/L) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	No contiene
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVT (cp) ASTM- D-2196	4,000 - 8,000
PESO ESPECÍFICO (g/mL) ASTM-D-1475	1.22 - 1.26
% SÓLIDOS ASTM-D-1644	34 - 38
pH ASTM - E-70	8.5 - 10
SECADO AL TACTO (min.) ASTM-D-1640	30

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYCOLOR" pintura vinílica base agua, de uso interiores, a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta pintura NO es lavable. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "ACRYCOLOR" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: **PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 03 Septiembre 2024

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx