

PYT REMOVEDOR DE PINTURA

REBLANDECEDOR DE RECUBRIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

PYT REMOVEDOR DE PINTURA, es un producto que ha sido desarrollado para remover y eliminar pinturas industriales.

PYT REMOVEDOR DE PINTURA, es un producto de gran desempeño debido a su capacidad de reblandecer.

USOS

-Se aplica en superficies metálicas, vidrio, madera, lámina, fibrocemento, concreto, etc.

-Los acabados que remueve son: pinturas de poliuretano, epóxicas, horneo, alquidálicos, esmaltes acrílicos, vinílicas B.A., repintado automotriz, Barniz, etc.

VENTAJAS

-Reblandece el recubrimiento en poco tiempo.

PRESENTACIÓN

Cubeta de	19L
Galón de	3,8L
Bote de	1L
Bote de	1/2 L

RENDIMIENTO

Variable. El rendimiento depende del espesor de la pintura, tipo de sustrato o tipo de recubrimiento a remover y de las condiciones climáticas.

TIEMPO DE REACCIÓN

Entre 5 - 20 min aprox. dependiendo del tipo de acabado.

PREPARACIÓN

Se recomienda agitar perfectamente el PYT REMOVEDOR. No mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad del producto.

APLICACIÓN

-La superficie a tratar deberá estar a la sombra.

-**PYT REMOVEDOR DE PINTURA** se aplica con brocha en una capa gruesa hasta impregnar la superficie a remover.

-Después de la reacción, el acabado

presentará ampollamiento.

-El acabado ampollado se deberá quitar con una espátula metálica o cepillo de alambre.

NOTA: En caso de que quede alguna capa sin reblandecer, volver a aplicar el producto las veces que sea necesario.

-Lijar las imperfecciones de la superficie.

-Posteriormente se podrá lavar la superficie con agua y con jabón.

-Una vez que la pintura se haya removido y se haya lavado perfectamente bien la superficie, se podrá aplicar el acabado de su preferencia.

RECOMENDACIONES

-UTILIZAR MASCARILLA, GUANTES DE HULE Y LENTES DE SEGURIDAD PARA SU APLICACIÓN.

-Evite el uso de **PYT REMOVEDOR DE PINTURA** bajo los rayos del sol.

-NO utilizar el PYT REMOVEDOR DE PINTURA sobre superficies de hule, plástico y fibra de vidrio.

-Aplicar en lugares bien ventilados.

-No dejar al alcance de los niños, flamas o chispazos.

-Lavar las herramientas utilizadas con agua y jabón.

-En caso de tener contacto con la piel deberá lavarse con agua inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

PYT REMOVEDOR DE PINTURA mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga perfectamente tapado en su envase original, bajo techo y en un lugar fresco. NO dejar el producto al sol.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cp) ASTM- D 2196	1,000 - 2,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.05 - 1.07
COLOR	Amarillo

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**PYT REMOVEDOR DE PINTURA**" reblandecedor de recubrimientos a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el reblandecedor "**PYT REMOVEDOR DE PINTURA**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

Elaboración: 10 Marzo 2009

Revisión: 27 Marzo 2025