

ACRYLASTIC TIPO CHUKUM

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ALTA CALIDAD | ACABADO TERSO

DESCRIPCIÓN

ACRYLASTIC TIPO CHUKUM, es una pasta fabricada a base de resinas acrílicas, arenas, así como aditivos químicos varios. Por su alta tecnología, su exacta formulación y un estricto control de fabricación, es un producto de gran calidad. Viene listo para aplicarse.

USOS

ACRYLASTIC TIPO CHUKUM se utiliza como acabado en superficies lisas como yeso, aplanado, panel, madera, etc. Puede ser aplicado en exteriores e interiores.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Acabado flexible.
- Permite el paso del vapor dejando que los muros respiren.
- No se desprende de la superficie sobre la cual ha sido aplicada.
- Fácil instalación.
- No es combustible y no permite la creación de hongos.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 30 Kg

RENDIMIENTO

1.5 Kg. x m2. El rendimiento puede variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas.
Al duro 24 horas.
Curado 20 días.

COLOR

880 colores del Sistema de Color Pintex.

PREPARACIÓN

ACRYLASTIC TIPO CHUKUM viene listo para su aplicación solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Para obtener una mejor adherencia, aplicar una mano de **SELLACRYL 5x1** (Consultar su boletín técnico)
- Aplicar la primer mano del **ACRYLASTIC TIPO CHUKUM** con llana o con cuña metálica cubriendo la superficie, procurando dejar el acabado lo más liso y terso posible.
- Dejar secar.
- Lijar la superficie en general.
- Aplicar una segunda mano para cubrir más los detalles que dejó la aplicación de la primer mano.
- Dejar secar.
- Lijar nuevamente la superficie hasta dejar el acabado requerido.

ACRYLASTIC TIPO CHUKUM se puede aplicar con llana o cuña metálica.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en días lluviosos.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC TIPO CHUKUM mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **ACRYLASTIC TIPO CHUKUM** tiene una garantía de 5 años y una vida útil de 10 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 gr/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM - D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.55 - 1.62
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	71 - 76
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	33
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYLASTIC TIPO CHUKUM" resanador para interiores y exteriores por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el resanador "ACRYLASTIC TIPO CHUKUM" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel. 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 19 Marzo 2024

Revisión: 25 Noviembre 2025

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

 Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás

Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

 Tel: 55-5565-3534

Del interior: 800-836-9734

 info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx