

AISLANTE TÉRMICO BLANCO

PARA TECHOS Y PAREDES

DESCRIPCIÓN

AISLANTE TÉRMICO BLANCO , formulada con ingredientes activos que permiten la interacción con el medio ambiente. Bloquea hasta un 90% de la radiación solar brindando ahorro de energía y confort. Reduce más del 25°C la temperatura superficial.

USOS

AISLANTE TÉRMICO BLANCO , se puede aplicar en casas, naves industriales, silos, granjas, contenedores, madera, lámina galvanizada y lámina de asbesto. **Este producto NO es un impermeabilizante.**

VENTAJAS

- Reduce la temperatura superficial en 25°C y en el interior hasta 10°C.
- Gran poder reflectivo anti-ensuciamiento
- Antioxidante en techos de lámina galvanizada.
- Protege el impermeabilizante de los rayos UV aumentando su tiempo de vida.
- Amigable con el medio ambiente, ahorra energía, No contamina, No es tóxico.
- Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19L
Galón de 3,8L

RENDIMIENTO

De 1.3 a 2m² por litro aplicando 4 manos de **AISLANTE TÉRMICO BLANCO** , como recomendación.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 15 min (Expuesto al sol)
Al duro 30 min

Estos tiempos dependerán de las condiciones climatológicas y de la humedad del medio ambiente al momento de la aplicación.

COLOR

Blanco exclusivamente.

PREPARACIÓN

AISLANTE TÉRMICO BLANCO , viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies deben de estar limpias de polvo, grasa o cualquier material que impida una buena adherencia.
- Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.
- En caso de que la superficie presente grietas, fisuras o fallas, reparar utilizando **CEMENTO PLÁSTICO** (Consultar boletín técnico)
- Sellar la superficie con una mano de **SELLACRYL 5x1** (Consultar boletín técnico) y dejar secar.

APLICACIÓN

AISLANTE TÉRMICO BLANCO , DEBE SER LA ÚLTIMA CAPA EXTERIOR Y NO DEBE MEZCLARSE NI DILUIRSE CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.

-Aplicar 4 manos de **AISLANTE TÉRMICO BLANCO** , dejando secar de 15 a 30 minutos entre cada una.

AISLANTE TÉRMICO BLANCO se puede aplicar con brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión (Airless)

NOTAS:

-AISLANTE TÉRMICO BLANCO, NO es un impermeabilizante por lo que el usuario se debe asegurar que no existan goteras antes de instalarlo.

RECOMENDACIONES

- No debe ser diluido.
- No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia.
- No aplicar en áreas de tráfico.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

AISLANTE TÉRMICO BLANCO , no se debe usar en superficies que estén en contacto directo con agua o humedad permanente.

ALMACENAMIENTO

AISLANTE TÉRMICO BLANCO , mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras esté almacenado en un lugar fresco y perfectamente tapado.

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **AISLANTE TÉRMICO BLANCO** tiene una durabilidad de película de 3 años y una vida útil de 10 años siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) (g / L) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	200 - 400
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.08 - 1.10
(%) SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	45
(%) SÓLIDOS EN VOLUMEN	36.10
PH ASTM - E 70	12.5 - 13.0
FINURA, HEGMAN (h) ASTM - D1210	5
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza " **AISLANTE TÉRMICO BLANCO** " a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la " **AISLANTE TÉRMICO BLANCO** " se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Septiembre 2025
Revisión: 03 Noviembre 2025

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalneantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx