

TEXCOLOR 7 AÑOS

PASTA LIQUIDA CON TEXTURA DE BAJO RELIEVE

DESCRIPCIÓN

TEXCOLOR es un recubrimiento texturizado, líquido, que es aplicado como pintura, fabricado a base de resina acrílica, arenas de sílice y mármol, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Se fabrica con el color integrado y listo para su instalación, con el que se obtiene una textura uniforme y de bajo perfil.

USOS

TEXCOLOR como recubrimiento protector y decorativo, tanto en exteriores como en interiores, sobre todo tipo de superficies, como yeso, tablaroca, aplanados de cemento, metal, etc. Para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Estable a los rayos U.V.
- Resistente a la acción de la lluvia, el sol o climas extremos.
- Fácil y rápido de instalar.
- No es combustible ni tóxico.

PRESENTACIÓN

Tambo de 280 Kg
Cubeta de 28 Kg

TEXTURA

Con **TEXCOLOR** se obtiene una textura de baja rugosidad.

RENDIMIENTO

Textura Kg x m² m² x Cub. m² x tambo
Semi-lisa 0.6 a 0.75 40-50 400-500

Estos rendimientos pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 2 horas *
Al duro 24 horas *
Curad 20 días *

*Podrá variar dependiendo de las condiciones ambientales.

COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

TEXCOLOR, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Sellar el muro con una mano de **SELLACRYL 5x1** (consultar boletín técnico)
- Aplicar una mano de **TEXCOLOR** utilizando rodillo de felpa corta y dejar secar.
- Aplicar una segunda mano de **TEXCOLOR** utilizando rodillo de felpa corta, procurando uniformizar la textura y dejar secar
- Lavar la herramienta utilizada con agua.

RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Aplicar el **TEXCOLOR** en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- Para asegurar un acabado uniforme, mantener un mismo espesor de aplicación.
- No aplicar en superficies con temperatura menor a 7° C. o mayores a 40° C.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

TEXCOLOR mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar sin temperaturas extremas y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

TEXCOLOR tiene una garantía de 7 años y una vida útil de 10 años como mínimo, siempre cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	25,000 - 45,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.45 - 1.50
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	64.5 - 66.5
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	45 %
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**TEXCOLOR**" pasta líquida con textura de bajo relieve por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pasta "**TEXCOLOR**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 14 Marzo 2006
Revisión: 12 Marzo 2026

